

# 皮革厂除尘 除尘 力泰自动化科技公司

产品名称	皮革厂除尘 除尘 力泰自动化科技公司
公司名称	东莞市力泰自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇S256省道陈屋段48号
联系电话	13532669971

## 产品详情

- 1、除尘器的吊装时要注意避免变形，在设备出厂时，对要害部件均焊有吊耳，请用吊耳进行吊装。
- 2、布袋除尘器箱体、袋室、进出风口、灰斗等装置后，联接处应保证密闭不漏气，要求焊接密封的，有必要气密焊，皮革厂除尘，用紧固件联接的，塑胶厂除尘，有必要加密封垫，并将悉数紧固件拧紧。对局部漏风处，应用硅胶或环氧树脂进行堵漏雨。布袋除尘器的密封好坏是影响正常运转和寿数的重要因素，气箱袋式除尘器要求漏风率小于3%。

- 1.各种不同型号、规格的吸尘器，它们的结构性能、功能特点不尽相同。因此，对所选购的吸尘器在使用前必须仔细阅读使用说明书，避免因使用不当造成吸尘器的损坏和危及人身安全。
- 2.工业吸尘器应在海拔不超过1000米，通风良好，环境温度不超过40℃，空气中无腐蚀性气体药干燥室内或类似的环境中使用。
- 3.使用前，应先将软管与外壳吸入口连接妥当，软管与各段超长接管以及接管末端的吸嘴，例如家俱刷、缝隙吸嘴、地板刷等要旋紧接牢。因缝隙吸嘴进风口较少，使用时噪音较高，连续使用时间不应过长。

拼装气路部分时，主气管在厂内已别离制作好，现场只要拼装，除尘，操控气管(接提升阀气缸)要现场进行下料、套扣等装置，食品厂除尘，要求悉数管路内有必要清理干净，无任何杂物存在，悉数接头均应填充密封材料，并经试压不漏气。

装置袋笼和滤袋是悉数装置中小心和仔细的作业，因此应放在最终进行装置，装置时，滤袋切不可与尖硬物磕碰、钩划，即使是小的划痕，也会使除尘滤袋的寿数大大缩短。

皮革厂除尘-除尘-力泰自动化科技公司(查看)由东莞市力泰自动化科技有限公司提供。“除尘工程、通风

抽气工程、噪音控制工程、工业油烟净化设备”就选东莞市力泰自动化科技有限公司（[www.litaizdh.com](http://www.litaizdh.com)），公司位于：东莞市厚街镇S256省道陈屋段48号，多年来，力泰自动化坚持为客户提供好的服务，联系人：龙先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。力泰自动化期待成为您的长期合作伙伴！