

雅居建筑工程有限公司 迎江区外墙grc线条grc线条

产品名称	雅居建筑工程有限公司 迎江区外墙grc线条grc线条
公司名称	六安雅居欧式建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区振兴北路旁
联系电话	15212842388

产品详情

?GRC线条和EPS线条的区别

GRC线条

GRC是以耐碱玻璃纤维作加强材，外墙grc线条grc线条施工工艺，硫铝酸盐低碱度水泥为胶结材并掺入适合集料构成基材，经过立模浇注、挤出、流浆等消费工艺而制成的轻质、高强高韧、多功用的新型无机复合材料。

EPS线条

EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件，EPS装饰线条是由脱模B2级防火的聚苯乙烯为主体，粘贴耐碱玻纤网格布，加以特殊的粘结外维护层复合而成。它能完整替代传统的水泥(GRC)构件，迎江区外墙grc线条grc线条，更适用于装置在外墙EPS、XPS保温的墙体上。

grc线条用什么材料做的

GRC是英文Glass fiber Reinforced Cement 的缩写，指的是玻璃纤维增强水泥混合材料。

grc线条的基本组成材料为水泥、砂子、纤维和水，另外还添加有聚合物、外加剂等用于改善后期性能的材料。

水泥：通常用于grc线条中的水泥主要有快硬硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、白色硅酸盐水泥。

纤维：grc线条材料中使用的纤维必须是耐碱玻璃纤维，种类包括耐碱玻璃纤维无捻粗纱、耐碱玻璃纤维

短切纱、耐碱玻璃纤维网格布。欧美国家要求grc线条中使用的玻璃纤维氧化钙含量不低于16.5%，中国要求在使用普通硅酸盐水泥时氧化钙含量不低于16.5%。

聚合物：通常添加的聚合物烯酸酯共聚乳液。

外加剂：通常可选择性地加入高效减水剂、塑化剂、缓凝剂、早强剂、防冻剂、防锈剂等外加剂:当制品中含有钢质增强材料或钢质预埋件时，外墙grc线条grc线条grc装饰线条价格，不得使用氯化钙基的外加剂。

六安雅居欧式建筑工程有限公司是一家生产和销售GRC构件、EPS线条等系列产品的生产厂家。生产的GRC产品有十二大系列，三百多个品种，装饰出欧式、中式、现代风格等数百个工程项目，具有典雅古朴、精美逼真、豪放自然、简约现代的效果。

grc线条安装步骤：施工准备 进场构件检验 找准外墙土建基准线 按GRC构件规格定位放线 各类固定件安装预埋 GRC构件就位安装 修补接缝及破损、接口防水 养护 分项验收。

grc线条安装注意事项：板材安装，先安装固定钢架，然后以预埋件连接固定；固定件间距<1200mm；板材调整用C型夹，外墙grc线条grc线条是什么，夹住两张板，调平整度。平整时，用 10对敲螺丝固定锁紧，确保平整度；调整弧度用靠模为准，保持弧顺；板材安装以中心线为中轴，往两侧辐射；板材安装完成，检查 10链接螺栓牢固。

雅居建筑工程有限公司-迎江区外墙grc线条grc线条由六安雅居欧式建筑工程有限公司提供。六安雅居欧式建筑工程有限公司（www.tz1288.com）是一家从事“grc线条,eps线条,eps构件,水泥排烟管道,烟道止回阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“grc线条,grc构件,eps线条,罗马柱,烟道止回阀”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使雅居建筑工程有限公司在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！