

耐磨地坪施工工程 合肥耐磨地坪施工 安徽世博

产品名称	耐磨地坪施工工程 合肥耐磨地坪施工 安徽世博
公司名称	安徽世博装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区京商国际商贸城J区八街QH栋101-301号
联系电话	15255107565

产品详情

下面就随金刚砂耐磨地坪的技术性能叫做下详细的介绍。

金刚砂耐磨地坪就是颗粒严密的高强度的金刚砂和一些特殊的添加剂的预混品。地面的施工时间是在混凝土浇筑完成后的初凝阶段，此时只要将金刚砂骨料按比例分两次并使用专门的机械配合完成即可。

关于金刚砂耐磨地坪技术指标的介绍

金刚砂骨料通常是分为两种，耐磨地坪专业施工，一种是金属骨料一种是非金属骨料，经过处理包装后一般是打开包装就能直接使用的，金刚砂耐磨地坪施工，成型的金刚砂耐磨地坪具有极高的强度、硬度和不起尘。

防静电耐磨地坪的技术要求

- 1、防水处理：底层无地下室的基础需要做防水，防潮处理。
- 2、防裂处理：地坪设分割缝以防止面积过大产生温差开裂，应力开裂等。
- 3、强度要求：基层细石混凝土免除的抗压强度要达到25Mpa以上，与涂料的黏结强度应大于1.5MPa。
- 4、平整度要求：基层的平整度用2M长度靠尺检查，最大间隙不得超过2MM。

5、含水率和PH值：基层的含水率应小于4%，PH值小于9。

6、表面质量：基层表面应无空鼓，开裂，合肥耐磨地坪施工，坑洞，耐磨地坪施工工程，起壳和油污。

地坪涂装时对通风换气遵循的原则

- 1.为保证足够的新鲜空气供给，应持续强制性通风；
- 2.通风时应考虑足够的通风量，保证能稀释作业过程中释放出来的有害物质，并满足呼吸供应；
- 3.强制通风时，应把通风管延伸至密闭空间底部，有效去除重于空气的有害气体或蒸气，保持空气流通；
- 4.一般情况下，禁止直接向密闭空间输送氧气，防止空气中氧气浓度过高导致危险。

耐磨地坪施工工程-合肥耐磨地坪施工-安徽世博(查看)由安徽世博装饰工程有限公司提供。安徽世博装饰工程有限公司（www.ahshibo.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！