

无尘无菌车间 无尘车间 富洁净化

产品名称	无尘无菌车间 无尘车间 富洁净化
公司名称	临沂市富洁净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区豪德城
联系电话	18053928997

产品详情

净化设备

LED平板灯系列当前位置：网站首页 > 产品中心 > LED平板灯系列产品名称：铝边平板灯产品型号：YQ-PBD-1001产品规格：300x600MM产品颜色：3000K-6500K灯体材质：PC + 铝材关注度：175人库存量：10000件分享到：咨询热线：0750-7156787在线客服：宝贝详情售后服务

产品特点：

光源采用高品质 SMD 芯片，光效高，显色性好；

电源采用隔离式低压恒流设计方案，带过热、过压、过流保护，防水防潮、安全可靠；

光学系统采用1.5mm扩散板，225反光片，透光率高达90%，光线均匀，光色纯正；

新型T5铝外框，滚涂散热铝底板，经静电氧化处理，坚固耐用；

无频闪、无紫外线、无辐射，绿色节能，正常使用情况下，寿命为3万小时，无尘车间，是传统产品的10倍以上；

配合集成吊顶，使用安装方便。

可选拉丝铝，铁，条纹面框。

适用场所：家居厨房、卫生间、酒店等室内场所照明。

型号：P201、P202、P203、P204、P205灯具参数总功率（W）P201-26W、P202-48W、P203-72W、P204-60W、P205-72W

灯体材质PC + 铝材灯体颜色拉丝银灯具尺寸（mm）P201-26W：300x300mm

P202-48W : 600x300mm

P203-72W : 600x600mm

P204-60W : 300x1200mm

P205-72W : 600x1200mm光源参数LED光源类型SMD 2835LED光源品牌三安芯片

照度均匀度 > 0.5LED色温(K)3000K-6500K显色指数Ra 75使用寿命 50000Hrs

洁净送、回风系统风管的施工：风管内表面必须平整光滑，万级无尘车间，风管安装之后、保温之前应进行漏风检查。风管与部件支、吊架的预埋件、射钉或膨胀螺栓的位置应正确，牢固可靠，埋入部分应去除油污，无尘无菌车间，并不得涂漆。

设置专用仓储间：所有材料和设备说明书和合格证均应妥善保管，以便竣工验收后将资料完整的移交给用户。设备和材料到达净化车间施工现场时，应严格检查，各种过程器开箱检查后应重新封存。

净化车间是一个有机的整体，而我们要清除的是肉眼无法看到的尘埃、细菌，所利用的“工具”是抓不住的、无形的气流，电子无尘车间，净化车间工程技术含量高、综合性强，往往一个小小的细节不到位，便可能导致洁净度不达标。须由持有国家空气净化工程专业的洁净公司专业施工建设。

高xiao过滤器的安装：净化车间安装高xiao过滤器之前，应彻底做好清洁工作，净化送、回风系统连接试运行24小时后，再次清洁洁净室后，立即安装高xiao过滤器。

无尘无菌车间-无尘车间-富洁净化由临沂市富洁净化设备有限公司提供。临沂市富洁净化设备有限公司（www.lyfujie.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东临沂的清洗、清理设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领富洁净化和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.wujunshi.net）还是从事无菌室，山东无菌室设计，临沂净化无菌室的服务商，欢迎来电咨询。