

无尘车间 富洁净化 无尘无菌车间

产品名称	无尘车间 富洁净化 无尘无菌车间
公司名称	临沂市富洁净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区豪德城
联系电话	18053928997

产品详情

净化设备

LED平板灯系列当前位置：网站首页 > 产品中心 > LED平板灯系列产品名称：铝边平板灯产品型号：YQ-PBD-1001产品规格：300x600MM产品颜色：3000K-6500K灯体材质：PC + 铝材关注度：175人库存量：10000件分享到：咨询热线：0750-7156787在线客服：宝贝详情售后服务

产品特点：

光源采用高品质 SMD 芯片，光效高，显色性好；

电源采用隔离式低压恒流设计方案，带过热、过压、过流保护，无尘无菌车间，防水防潮、安全可靠；

光学系统采用1.5mm扩散板，225反光片，透光率高达90%，无尘车间，光线均匀，光色纯正；

新型T5铝外框，滚涂散热铝底板，经静电氧化处理，坚固耐用；

无频闪、无紫外线、无辐射，绿色节能，正常使用情况下，寿命为3万小时，是传统产品的10倍以上；

配合集成吊顶，万级无尘车间，使用安装方便。

可选拉丝铝，铁，条纹面框。

适用场所：家居厨房、卫生间、酒店等室内场所照明。

型号：P201、P202、P203、P204、P205灯具参数总功率（W）P201-26W、P202-48W、P203-72W、P204-60W、P205-72W

灯体材质PC + 铝材灯体颜色拉丝银灯具尺寸（mm）P201-26W：300x300mm

P202-48W : 600x300mm

P203-72W : 600x600mm

P204-60W : 300x1200mm

P205-72W : 600x1200mm光源参数LED光源类型SMD 2835LED光源品牌三安芯片

照度均匀度 > 0.5LED色温(K)3000K-6500K显色指数Ra 75使用寿命 50000Hrs

环氧自流平地面是一种高质量的树脂地面，是目前新建、改扩建净化工程中最普及的地面。环氧自流平成膜厚度一般选择2~3mm。底层处理剂及中间层环氧胶泥施工的好坏是环氧树脂面层能否达到玻璃面般效果的决定因素。地面分格缝的处理技术是自流平施工的难点。

主要包括基层处理，基层验收，底层处理剂，第一遍中间层环氧胶泥、实干打磨，第二遍中间层环氧胶泥、实干打磨，第三遍环氧层环氧胶泥、实干打磨，涂底漆，涂面漆，固化养护等工序。

如何做好净化车间施工安装，对于净化车间所采取的相关设备搬运，分为三个过程，搬运前的准备工作，首先需将洁净空调安装好，以保证能够尽快的投入使用中。

在净化车间施工过程中搬运过程中，防止相关器材的污染，化妆品无尘车间，以及防止震动而损坏器材，同时需减少噪音的影响。

在参加净化车间施工过程中安装工作后，工作人员需配发统一的服装，口罩，鞋套，符合要求之后，才可尽快工作。

净化车间施工过程是一个细节工作，无论是参与人员，还是后期的维护人员，都需要掌握专业的知识，以及相关的试验技能，从而更好的为净化车间施工做好相关的工作。

无尘车间-富洁净化-无尘无菌车间由临沂市富洁净化设备有限公司提供。临沂市富洁净化设备有限公司（www.lyfujie.com）是山东临沂，清洗、清理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在富洁净化领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创富洁净化更加美好的未来。同时本公司（www.sdwccj.com）还是从事无尘车间，山东无尘车间，临沂无尘车间的服务商，欢迎来电咨询。