

# 京阳橡胶公司 阳泉胶辊厂家

产品名称	京阳橡胶公司 阳泉胶辊厂家
公司名称	湖北京阳橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省京山县宋河镇湖北京阳橡胶制品有限公司
联系电话	13972867911 13972867911

## 产品详情

湖北京阳橡胶制品有限公司拥有硅橡胶制品先进的模具开发设备、挤出生产设备和检测设备等，我们始终走在技术的最前沿，为国内外企业提供安全、环保的优质产品。公司以“诚信务实、高效创新、追求卓越、服务顾客”为经营理念，是员工成长的理想平台。

硅胶辊的主要性能特点：

2. 优异的电绝缘性能，硅胶辊的电绝缘性能在受潮、频率变化或温度升高时变化较小，燃烧后生成二氧化硅仍然是绝缘体，因此在一些需要绝缘的环境下，硅胶辊使用频率也较高。此外，硅胶辊分子结构中碳原子少，而且不用炭黑做填料，所以在电弧放时不易发生焦烧，因而在高压场合使用非常可靠。其耐电晕性和电弧性极为良好，耐电晕寿命是聚四氟乙1烯的1000倍，胶辊厂家，耐电弧寿命是氟橡胶的20倍。

湖北京阳橡胶制品有限公司拥有硅橡胶制品先进的模具开发设备、挤出生产设备和检测设备等，我们始终走在技术的最前沿，为国内外企业提供安全、环保的优质产品。公司以“诚信务实、高效创新、追求卓越、服务顾客”为经营理念，是员工成长的理想平台。

如何保养硅胶辊产品

3、胶辊轴头、轴承应保持良好的润滑。

我们知道，胶辊轴头、轴承的精度直接如何，直接影响到传墨、布墨的效果。若润滑不良引起胶辊轴头，轴承的磨损、间隙，必然导致印刷墨色不均匀的弊病。同时也会因跳胶、滑胶等不良情况引起印刷杠痕。所以，平时应勤给胶辊轴头、轴承加注润滑油，以防止机件磨损胶辊的正常使用，确保印刷质量。

湖北京阳橡胶制品有限公司拥有硅橡胶制品先进的模具开发设备、挤出生产设备和检测设备等，我们始终走在技术的最前沿，为国内外企业提供安全、环保的优质产品。公司以“诚信务实、高效创新、追求卓越、服务顾客”为经营理念，是员工成长的理想平台。

2.更换胶辊紧硅胶时，应等硅胶加热到所需的温度时再进行锁紧固定，但不宜太紧

3.机器在工作中，如遇断电，或其它原因造成突然停机时，应立即戴上手套，边转动胶辊边将其卸下放其它地方散热，以免受热不匀烧坏胶辊。

4.硅胶温度一般190度左右即可正常转印，在产品转印合格的情况下，尽量减小硅胶辊的压力和温度。

京阳橡胶公司(多图)-阳泉胶辊厂家由湖北京阳橡胶制品有限公司提供。湖北京阳橡胶制品有限公司(www.gsrubber.com.cn) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！