

腻子型遇水膨胀止水条15x20

产品名称	腻子型遇水膨胀止水条15x20
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

关于遇水膨胀止水条安装施工建议:1、在安装对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽（可在模板中钉木条预留）。拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干净、无杂物。

2、将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条；对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。在安装粘贴过程中，应防遇水膨胀止水条受污染和受水的作用膨胀，以免影响使用效果。3、该产品预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能彻底堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为无机矿物原

料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性

5、止水条需要接头时，将要搭接等两根止水条端头6cm范围内分别用刀切成斜面或压扁1/2，上下重叠搭接，用手压，使其与混凝土面紧密接触，再在搭接中部用水泥钉钉在混凝土上或水平错接6cm以上，错接部位两根止水条间不得有空隙，并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上。止水条严禁采用对接，以免在浇筑混凝土时错位形成“决口

橡胶止水条规格是什么

1、橡胶止水条一种具有橡胶特性，遇水能够自行膨胀的产品，它常常被人们运用在人防、地铁、污水处理工程、游泳池工程施工缝、伸缩缝。橡胶止水带通常被预埋在变形缝中，和建筑混凝土构成一个全体，能够在一定程度上避免因为因为变形而引起的建筑变形缝渗漏的情况。

2、橡胶止水条根据型号可分为CB型、CP型、EB型、EP型橡胶止水带;根据使用情况可分为中埋式、背贴式橡胶止水带、刚边橡胶止水带等;根据材质可天然橡胶止水带、氯丁橡胶止水带，三元乙丙橡胶止水带等等。

3、橡胶止水带规格很多，遇水膨胀型橡胶止水带常见的尺寸有252*6mm、300*6mm、452*10mm、352*8mm等;可拆卸式橡胶止水带常见的尺寸规格有300*6mm、300*8mm、350*8mm等等;钢边式止水带常见的尺寸规格有300*8mm、350*10mm、400*10mm等等。背贴式止水带，常见的尺寸规格有300*6mm、300*10mm、320*8mm、400*10mm等等。橡胶止水带的尺寸规格、膨胀率等还可以根据用户的需要进行加工定做。