

南昌双组份聚硫密封胶价格

产品名称	南昌双组份聚硫密封胶价格
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

双组份聚硫密封胶已经列入中国工程建设标准化协会标准。双组份聚硫密封胶厂家介绍路面密封问题常用来灌封的产品是沥青，因为它的价格是比较低廉的，而且是容易得到的。但是沥青嵌缝不久很快就不能密封，而且容易发生热流失、老化龟裂失效、而且要再次清理重新进行灌封，要按照养护的周期来进行核算的。沥青费用不多，但是多次施工的话人工机器耗费是更贵的。高等级路面大量采用常温施用的双组份焦油聚氨酯来进行灌缝，但是在强烈的紫外线的条件下就很快出现了柔性不足开裂脱粘的问题，去除聚氨酯的工作多施用切缝机，锯切的热作用让失效的聚氨酯发粘而且难以去除干净的，采用二锯法扩缝每作业一次缝宽就加宽几毫米，让接缝随着养护切灌而慢慢的变宽，不利于路面的稳定工作。

双组份聚氨酯结构胶价格双组份聚氨酯密封胶是以液态橡胶为主要基料，添加多种化学助剂经特殊高分子材料合成工艺制作而成，是一种新颖无毒级的防水密封材料。产品具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性。并以密封性能好、粘结力强、弹性好、使用寿命长而著称。

双组份聚硫密封胶的施工也较为方便，一般我们常用的聚硫密封胶有单组分聚硫密封胶和双组份聚硫密封胶两种。单组分聚硫密封胶使用较为方便，使用前清理干净缝隙，将密封胶装入胶打入缝隙内即可，填缝过程中注意不要卷入气泡。双组份聚硫密封胶有A、B两种比例组成，使用前先按照规定的比例将两组分混合均匀（一般是10：1），然后再利用胶或者油灰刀将胶填在缝隙中即可，需要注意的是双组份聚硫密封胶使用前一定要混合均匀，否则会影响使用效果。密封胶流动性很好，施工比较方便简捷，也由于这个特性使得其应用范围受到限制，只能应用于水平缝的防水密封。2.自流平聚氨酯密封胶特点：（1）具有良好的耐油、耐溶剂性能、良好的耐寒性能及耐候性能（2）适用于多种基层材料如：砂浆、混凝土、玻璃、陶瓷等（3）具备优良的气密性、良好的防水密封性

现在季节已经变冷，我公司生产的双组份聚氨酯密封胶的配法已经改变成冬季专用型，有力的保证工程施工质量。为什么现在使用冬季专用的密封胶，因为随季节气候的变化，气温高低的变化，对双组份聚氨酯密封胶的的固化时间有着相当大的影响，即影响密封胶的固化时间，气温越低越冷，密封胶的固化时间就会越长，因此推荐用冬季专用型的双组份聚氨酯密封胶。再就是用增加B组分固化剂的用量来调节固化时间，两组份的使用比例应在10:1-1.2之间。B组分越多，固化时间就越短。施胶前应做小试。

避免浪费，影响防水质量