

氯丁橡胶棒指标

产品名称	氯丁橡胶棒指标
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司的产品以优良的质量、优惠的价格、良好的售后服务和交货及时准确赢得了顾客的信赖和支持。我公司在全国60多个重点城市形成了完整的营销售后服务网络，产品广泛应用于如麻武高速公路、天兴洲公路长江大桥、鄂东长江公路大桥、杭瑞高速公路、哈大高速、杭州南浦大桥、随岳高速公路、绥满高速、枣木高速公路、正是高速公路、济东高速公路等重点桥梁、公路和隧道工程项目。

该产品利用弹性体材料具有的弹PVC塑料止水带性变形特性在建筑构造接缝中起到防漏、防渗作用，且具有耐腐蚀、耐久性好的特点。塑料外贴止水带PVC塑料止水带又称为“塑料止水带”，它是由PVC聚氯乙烯树脂及各种填充剂，经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水材料，经混合、造粒、挤出等工序而制成的止水带产品。很多人因为不懂玻璃胶的性能，容易把中性玻璃胶与酸性玻璃胶用反，导致不必要的麻烦，如安装镜子若用酸性玻璃胶会导致其背面的被腐蚀。现在市场上所售的玻璃胶多数还带有防霉、耐候（耐高温、低温）等功能，消费者应根据实际需要来进行选择。

我公司在方面有良好的信誉能力，资金满足了供应需求。我公司主要产品使用的原材料有型钢、天然橡胶、氯丁橡胶、螺纹钢、不锈钢板、聚四氟乙烯板等，且与各原材料供应商建立了良好的互惠合作关系。随着我国交通、铁路、市政城建和水利事业的发展，我公司迎来了大好的发展机遇，我公司愿与各施工单位共同建设祖国的美好未来

面板坝用氯丁橡胶棒是以氯丁橡胶为主加与各种合成橡胶为主要原料，面板坝用氯丁橡胶棒掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、挤出成型，高温硫化，氯丁橡胶棒适用于在面板坝的止水材料。18703187870万经理

面板坝用氯丁橡胶棒的原料

面板坝用氯丁橡胶棒主要原料是氯丁橡胶，常用来制造耐热输送带、胶管和胶辊等制品。该胶受热作用后，刚性增大，定伸应力、硬度增加，拉伸强度和伸长率减小。通常只要伸长率不是极度减小，都不会妨碍使用。因此耐热性配方的关键就在于保持伸长率，并尽量抑制硬化。但从实用角度出发，也应考虑其它物性，如回弹性、屈挠龟裂、耐压缩变形性等，而这些物理性能能够从硬度、伸长率的变化推测出来。