

# 厦门紧固件 天津元象国际公司 紧固件生产

产品名称	厦门紧固件 天津元象国际公司 紧固件生产
公司名称	天津元象国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾中心商务区融创滨海中心1001室
联系电话	181 8328 7445 18183287445

## 产品详情

天津元象国际贸易有限公司产品包括弹性件、紧固件、传动件、气动件、电器件、动力件等标准件与定制化产品，紧固件厂家，应用领域涉及液压传动、轨道交通、航空工业、工程机械、电子、汽车、模具制造等众多行业。

紧固件一般都需要经过表面处理，紧固件表面处理的种类很多，一般常用的有电镀、氧化、磷化、非电镀锌片涂层处理等。但是，电镀紧固件在紧固件的实际使用中占有很大的比例。尤其在汽车、拖拉机、家电、仪器仪表、航天航空、通讯等行业和领域中使用更为广泛。然而，对于螺纹紧固件来说，使用中不仅要求具有一定的防腐能力，而且，还必须保证螺纹的互换性，在这里也可称之为旋合性。为了同时满足螺纹紧固件在使用中要求的“防腐”和“互换”双重使用性能，制定专门的电镀层标准是非常必要的。

天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，是专业从事进口精密零件销售服务的企业。所供产品包括弹性件、紧固件、传动件、气动件、电器件、动力件等标准件与定制化产品，应用领域涉及液压传动、轨道交通、航空工业、工程机械、电子、汽车、模具制造等众多行业。

紧固件是一种做连接作用的一种机械零件，它的应用范围特别广，一般也被称为标准件。另外它的种类也是比较多的，像螺栓，螺母，等等。

垫圈是指垫在被连接件与螺母之间的零件。一般为扁平形的金属环，用来保护被连接件的表面不受螺母擦伤，紧固件生产，分散螺母对被连接件的压力。垫圈分为球面垫圈、锥面垫圈、工字钢用方斜垫圈等

。橡胶垫圈的材质通常有NBR、SBR、HNBR、EPDM（三元乙丙胶）、SILICONE（硅胶）、VITON（氟胶）、CR（氯丁胶）、FFKM（全氟橡胶）等。组合密封垫圈供螺纹管接头及螺塞密封用，它一般和卡套式管接头一起使用，用来堵油口，主要用于液压阀管接头螺纹连接处的端面静密封，适用英国、美国标准英制螺纹和法国、德国标准公制螺纹连接处的端面静密封等。

天津元象国际贸易有限公司1997年注册于天津保税区，是专业从事进口精密零件销售服务的企业。所供产品包括弹性件、紧固件、传动件、气动件、电器件、动力件等标准件与定制化产品，厦门紧固件，应用领域涉及液压传动、轨道交通、航空工业、工程机械、电子、汽车、模具制造等众多行业。

### 紧固件适用范围

主要适用于钢结构安装中的普通螺栓、扭剪型高强度螺栓、大六角头高强度螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、锚栓、地脚锚栓等紧固标准件安装施工方法及质量标准；

其它领域、用途的钢结构框架紧固件安装施工也可参照执行。

### 施工要求

安装施工前对施工主要设备、机具准备完毕；所有零部件、构件预制组装检验完安装施工前对施工场地、排放材料场地准备好，具备施工条件；

所有参见施工的人员已参加了施工技术交底，明确了施工程序、施工方法、安装工序、质量标准、成品保护和HSE技术要求；

施工班长、岗长应对施工图纸资料、标准图集、施工及验收标准规范等熟知；

到货的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求，有产品质量文件。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力（预拉力）检验报告；

a) 高强度螺栓连接副应按包装箱配套供货，包装箱上应标明批号、规格、数量及生产日期。螺栓、螺母、垫圈外观表面应涂油保护，不应出现生锈和沾染赃物，螺纹不应损伤；

b) 普通螺栓作为永久性连接螺栓时，当设计有要求或对其质量有疑义时，应进行螺栓实物小拉力载荷复验，每种规格螺栓抽查8个；

c) 对高强度大六角头螺栓连接副应进行扭矩系数复验并出具检验报告，每批抽取8套连接副进行复验，复验后计算出每组8套连接副扭矩系数的平均值应为0.110~0.150，标准偏差小于或等于0.010；

厦门紧固件-天津元象国际公司-紧固件生产由天津元象国际贸易有限公司提供。天津元象国际贸易有限公司（tjyxgjmy.com）是从事“天津波形弹簧,天津氮气弹簧,天津弹性挡圈”的企业，公司秉承“诚信经

营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：韩经理。同时本公司（[www.diexingtanhuan.com](http://www.diexingtanhuan.com)）还是从事天津碟簧，天津碟形弹簧，天津BC碟形弹簧的厂家，欢迎来电咨询。