

# 防腐蚀聚乙烯防护板 松丽耐磨材料 聚乙烯防护板

产品名称	防腐蚀聚乙烯防护板 松丽耐磨材料 聚乙烯防护板
公司名称	山东松丽耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区
联系电话	13153483313 13153483313

## 产品详情

聚乙烯板材在工厂使用起到了哪些作用？针对这方面的知识可能有些用户还不是很了解，那么今天为了更好的帮助到大家了解到这方面的知识，今天我们聚乙烯板材厂家就来给大家整理介绍一下，聚乙烯防护板厂家，希望通过我们的讲解能够更好地帮助到大家了解，聚乙烯防护板，具体如下：

作用一、抗静电：抗静电系数十的三到六次方防紫外线。

作用二、聚乙烯板材摩擦系数小：流提阻力小，节省能耗。

作用三、聚乙烯板材的表面张力小，不会与常见的物质产生亲和，所以不容易粘连结垢。

作用四、聚乙烯板材所具有的耐腐蚀性，能耐磷酸、盐酸、向酸、碱类、盐类等腐蚀。

高密度聚乙烯是种白色粉末颗粒状产品，无味，密度在0.940~0.976 g/cm<sup>3</sup>范围内；结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃；硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯；耐磨性、电绝缘性、韧性及耐寒性均较好，但与低密度绝缘性比较略差些；化学稳定性好，在室温条件下，耐酸、碱和各种盐类的腐蚀；薄膜对水蒸气和空气的渗透性小、吸水性低；耐老化性能差，耐环境开裂性不如低密度聚乙烯，特别是热氧化作用会使其性能下降，防腐蚀聚乙烯防护板，所以，树脂需加入紫外线吸收剂等来提高改善这方面的不足。高密度聚乙烯薄膜在受力情况下的热变形温度较低，这一点应用时要注意。

高分子聚乙烯板厂家生产过程中可能会遇到这种问题：高分子聚乙烯板表面不是很亮。这种情况其实并不是经常出现，但是也偶有发生。那么到底该如何对待呢？很多专家进行了汇总分析，给出的原因有两种：一、高分子聚乙烯板工艺问题；二、高分子聚乙烯板配方问题。

一、高分子聚乙烯板工艺问题，就是受热不均匀，这个要检查设备，聚乙烯防护板的用途，还有就是看粉在搅拌的时候是否均匀，还有就是成型温度过高，导致热降解，而产品没有光泽不亮。

二、高分子聚乙烯板配方问题，可能是配方里面的稳定剂，不够或用得太差了，还有就是增白剂或填料没有选好，或分量不对。

防腐蚀聚乙烯防护板-松丽耐磨材料-聚乙烯防护板由山东松丽塑料制品有限公司提供。山东松丽塑料制品有限公司（[www.dzgthg.com](http://www.dzgthg.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领松丽塑料制品和您携手步入辉煌，共创美好未来！