

高密度聚乙烯耐磨衬板 山东松丽 聚乙烯耐磨衬板

产品名称	高密度聚乙烯耐磨衬板 山东松丽 聚乙烯耐磨衬板
公司名称	山东松丽耐磨材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区
联系电话	13153483313 13153483313

产品详情

煤仓衬板的广泛应用不多说，大家都非常了解了，我们在各大施工行业中都能看到它的身影，作为专业的煤仓衬板厂家，为大家讲解下该板材的突出性能：

- 1、使用性广，批发价格聚乙烯耐磨衬板，有适应低温环境直接输料的胶粘型衬板；有适应大块物料打击的抗冲击型衬板；有适应高温环境的风力输送粉末的直粘型衬板；有适应异型快速管状组合型衬里；有适应动态运行高速运转的粘固型陶瓷风机叶片。
- 2、在制粉系统中的应用，高密度聚乙烯耐磨衬板，燃煤电厂制粉系统的磨损大都以煤粉碰撞、摩擦、冲击为主它耐磨机能固然优于钢板且强度、粘结性等较好；但它的缺点是施工难度较大且用度较高。
- 3、硬度大，常见的煤仓粘堵形式有两种，一种是湿煤粉首先在仓壁上粘结，一层一层叠加在一起，后是仓内形成类似鼠洞外形，再装煤是就会造成堵仓。耐磨机能好，使用寿命长。
- 4 煤仓衬板耐磨机能很强，但是安装过程中易破碎，多年来为了解决粘结堵仓题目，人们也想了很多办法，诸如在仓壁上贴瓷砖、电锤击打，聚乙烯耐磨衬板，都位能解决。

煤仓衬板原材料-超高分子量聚乙烯板材制作的是具有耐磨性的，因此，煤仓衬板使用寿命也较长，抗静电聚乙烯耐磨衬板，在实际使用中，这种煤仓衬板对高磨损、高温高压、高腐蚀的工作环境极其适应，是煤厂、火电厂、水泥厂等企业的生产好助手。很低的磨擦系数。超高分子量聚乙烯煤仓衬板非常耐磨，而且磨擦系数低、自润滑性良好，是一种理想的轴承轴套、滑块、衬里材料。

煤仓耐磨防粘衬板产品特性：

- 1、高耐磨性：静摩擦系数为0.07；

2、耐腐蚀性：可以在80 的浓中应用，在75%的浓中性能稳定。

3、抗冲击性：抗冲击性居尼龙之首，无论是外力强冲击、内部压力波动，都难以使其开裂。其冲击强度是聚乙烯的20倍，尼龙66的10倍，聚四氟乙烯...

使用范围：各种原煤仓，下煤斗，地煤沟，混合料仓，煤粉仓，粘土仓，铁粉仓，溜槽，矿车和载重的货箱衬里，混料机的高磨衬板，浮选机耐磨叶轮和搅拌机衬板，锅炉仓，落煤沟等。

高密度聚乙烯耐磨衬板-山东松丽(在线咨询)-聚乙烯耐磨衬板由山东松丽塑料制品有限公司提供。山东松丽塑料制品有限公司（www.dzgthg.com）位于山东省德州市德城区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前松丽塑料制品在塑料板(片、节)、棒中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。松丽塑料制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。松丽塑料制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。