

磁悬浮鼓风机品牌 磁悬浮鼓风机 聚能科技质量保证

产品名称	磁悬浮鼓风机品牌 磁悬浮鼓风机 聚能科技质量保证
公司名称	永康市聚能机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市五金城金都市场金城十街10、12号
联系电话	13777514869

产品详情

永康市聚能机电有限公司专注于【空气压缩系统】的研究、开发，提供整机销售、零部件、保养、维修一条龙服务。磁悬浮鼓风机

聚能科技与您分享离心空压机的基本原理：

离心空压机是产生压力的机械，是透平空压机的一种。透平是英译音“TURBINE”，低压无油空气悬浮鼓风机，即旋转的叶轮。在全低压空分装置中，离心空压机得到广泛应用，逐渐出现了离心空压机取代活塞空压机的趋势。

1离心空压机：

指气体在空压机中的运动是沿垂直于空压机轴的径向进行的。磁悬浮鼓风机

2工作原理：

是工作轮在旋转的过程中，由于旋转离心力的作用及工作轮中的扩压流动，使气体的压力得到提高，速度也得到提高。随后在扩压器中进一步把速度能转化为压力能。通过它可以把气体的压力提高。

永康市聚能机电有限公司专注于【空气压缩系统】的研究、开发，提供整机销售、零部件、保养、维修一条龙服务。磁悬浮鼓风机

聚能科技与您分享冷干机使用的十个注意事项

1不要放在日晒、雨淋、风吹或相对湿度大于85%的场所。不要放置在灰尘多、有腐蚀性或可燃性气体的环境中。

不要放置在有振动、冷凝水有危险的地方。不要离壁面太近，磁悬浮鼓风机，以免通风不良。不得已需在有腐蚀性气体的环境中使用，应选用铜管经防锈处理的干燥器或不锈钢热交换器型的干燥器。应在环境温度40℃以下使用。磁悬浮鼓风机

2压缩空气的进口不要接错。为便于维修，要确保维修空间，应设置旁通管路。要防止空压机的振动传给干燥器。配管重量不要直接加在干燥器上。

3排水管不要向上立着，不要打折或压扁。

4电源电压允许波动小于 $\pm 10\%$ 。应设置适当容量的漏电断路保护器。使用前必须接地。

5压缩空气进口温度过高、环境温度过高(40℃以上)、使用流量超过额定处理空气量、电压波动超过 $\pm 10\%$ 、通风太差(冬季也要换气，否则室温也会升高)等情况下，保护电路会发挥作用，磁悬浮鼓风机品牌，指示灯灭，磁悬浮鼓风机价格，停止运转。

6当空气压力高于0.15MPa时，常开式自动排水器的排水口才能关闭。空压机的排水量太小时，排水口处于开启状态，有空气吹出。磁悬浮鼓风机

7压缩空气质量差，如混入灰尘和油分，这些脏物会粘附在热交换器上，降低其工作效率，同时排水也易失效。希望在干燥器进口设置过滤器，并要确认一天排水不少于一次。

8干燥器的通风口每月要用吸尘器清扫一次。

9接通电源，待运转状态稳定后，再接通压缩空气。停止运转后，必须等待3min以上才能再起动。磁悬浮鼓风机

10若使用自动排水器，应经常检查其排水功能是否正常。要经常清扫冷凝器上的灰尘等。要经常检查冷媒的压力，可判断冷媒是否泄漏及冷冻机的能力是否有变化。要检查排除冷凝水的温度是否正常。

永康市聚能机电有限公司专注于【空气压缩系统】的研究、开发，提供整机销售、零部件、保养、维修一条龙服务。磁悬浮鼓风机

聚能科技与您分享在空压机操作前，应该注意以下几个问题：

- 1.保持油池中润滑油在标尺范围内，空压机操作前应检查注油器内的油量不应低于刻度线值。
- 2.检查各运动部位是否灵活，各联接部位是否紧固，润滑系统是否正常，电机及电器控制设备是否安全可靠。
- 3.空压机操作前应检查防护装置及安全附件是否完好齐全。
- 4.检查排气管路是否畅通。
- 5.接通水源，打开各进水阀，使冷却水畅通。

磁悬浮鼓风机品牌-磁悬浮鼓风机-聚能科技质量保证(查看)由永康市聚能机电有限公司提供。永康市聚能机电有限公司(www.junengjd.com)在压缩、分离设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，聚能科技一

直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄。