

非标橡胶密封圈价格 无锡沃尔顶密封 清远非标橡胶密封圈

产品名称	非标橡胶密封圈价格 无锡沃尔顶密封 清远非标橡胶密封圈
公司名称	无锡沃尔顶密封技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区梁清路555号
联系电话	13301510721

产品详情

O形圈适用范围

O型密封圈适用于装在各种机械设备上，在规定的温度、压力、以及不同的液体和气体介质中，于静止或运动状态下起密封作用。在机床、船舶、汽车、航空航天设备、冶金机械、化工机械、工程机械、建筑机械、矿山机械、石油机械、塑料机械、农业机械、以及各类仪器仪表上，大量应用着各种类型的密封元件。O型密封圈主要用于静密封和往复运动密封。用于旋转运动密封时，仅限于低速回转密封装置。O型密封圈一般安装在外圆或内圆上截面为矩形的沟槽内起密封作用。O型密封圈在耐油、酸碱、磨、化学侵蚀等环境依然起到良好密封、减震作用。因此，O型密封圈是液压与气压传动系统中使用最广泛的一种密封件。

O型圈是一种截面为圆形的橡胶密封圈，其截面因为为O型，所以顾名思义为O型圈，安装前就是需要涂上一层液压油。

(1)安装前首先进行外观检查，表面不得有飞边毛刺、杂质、灰尘等缺陷及刮伤，非标橡胶密封圈厂家，断面直径要均匀；

(2)安装前先涂上液压油或润滑脂；

(3)安装时要防止扭曲或打折、翘起。同时要防止器具刮伤。

(4)o型圈安装的断面直径压缩量占($1+ 2$)为5%—3.5%，用于固定密封取得偏大值，用于活动密封取偏小值。

(5)安装时要先考虑o型圈硬度，非标橡胶密封圈价格，防止被挤入密封间隙中去，根据密封间隙和工作

压力来选择适当的o形圈的硬度，橡胶硬度应随工作压力高低与间隙大小而变化，压力高，间隙大时硬度应稍大，清远非标橡胶密封圈，反之则稍小。

(6)安装过程中防止碰伤，先用锉修平锐利毛刺或倒成过度倒角，在其通过的部位螺纹及键槽表面用胶带包上再进行安装可起到保护o形圈的作用。

(7)O形圈在安装前保存期间，要防止与酸性和碱性物质接触，以免变形而致密封效果不好。

O形圈的修边分为手工、机械和冷冻等三类：

机械修边。为了提高效率和质量，出现了机械修边。常见的是带旋转刀刃的专用电动修边机。所用的刀刃需与制品尺寸高度匹配。如果产品的内外缘都有溢边。则可设计成双刃、多刃口。以实现一次完成。机械修边的加工精度超过手工修边，效率也有成倍提高，特别对一模多腔的产品而言，可以按照产品的排列与分布，非标橡胶密封圈公司，设计出与之匹配的刀具。待产品出模后。可整版套上，一次完成冲切。在加热的配合下，一次能修几十个。关键是冲切温度必须掌握好，防止过高后粘连。

非标橡胶密封圈价格-无锡沃尔顶密封-清远非标橡胶密封圈由无锡沃尔顶密封技术开发有限公司提供。无锡沃尔顶密封技术开发有限公司（www.wxotp.com）是一家从事“进口O型圈,进口橡皮圈,进口密封圈”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无锡沃尔顶密封”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使无锡沃尔顶密封在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！