

开关柜二次插件价格 苏州开关柜二次插件 呈星电气

产品名称	开关柜二次插件价格 苏州开关柜二次插件 呈星电气
公司名称	上海呈星电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区航塘公路1788号
联系电话	13975458885

产品详情

三极、四极均为整体式。进线接6mm垂直母线，并有防护网罩，苏州开关柜二次插件，防护等级IP20；出线与JCZ5B（G）、JCZ5B静插座配合连接，静插座绝缘体采用通风孔散热并配置网罩，防护等级IP20。JCZ5A-125A分为进线、出线两种安装尺寸，对应垂直母线6mm，对应静插座3mm；JCZ5A-250A分为进线、出线两种安装尺寸，对应垂直母线6mm，对应静插座4mm；400A、630A进线与出线通用，对应母线6mm。该型产品优化了插头弹簧结构设计，弹簧结构性好，开关柜二次插件销售，插拔时很轻松。工艺精湛，插头接触可靠，自由调节偏差范围 $\pm 2\text{mm}$ ，开关柜二次插件价格，不会产生接触不良。

是在的结构型式上的改进产品，该型产品触头部分结构仍采用触头结构，外壳作了全部改进设计。该型插头结构仅用于主电路出线，开关柜二次插件加工，接静插座。在一个单元抽屉内可安装一组出线动静插件或两组出线动静插件，并保证二次满足30线。当用两组出线动静插件可应用 -Y一进二出（125、250A）。本产品仅为三极，安装方式见图片，是一种小体积、性能可靠、价格低廉的出线插头。接线方式可采用气动工具，省工省时。

CXZ(T)7双插件在抽屉抽出时动插头离开触头，而使触头在动插头侧压力卸载，而使主母排侧的触头压力减轻；从而可以在主母排不断电的情况下，抽出抽屉只要卸下CXT7双插件的四颗安装螺丝，便可轻松方便快捷的更换CXT7双插件！

(注: CXZ(T)7系列接插件所有安装尺寸与CXZ6系列完全一致)-----

开关柜二次插件价格-苏州开关柜二次插件-呈星电气(查看)由上海呈星电气有限公司提供。上海呈星电气有限公司（www.chxindq.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。

我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！