

# PMMA面板 延铭标牌 成都面板

产品名称	PMMA面板 延铭标牌 成都面板
公司名称	深圳市延铭标牌工艺有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩水田捷家宝路9号羿松生态科技园C栋三楼
联系电话	18925261566

## 产品详情

丝印铝氧化染色标牌 铝氧化标牌，表面坚硬光滑，耐磨耐用。

铝氧化标牌、面板经氧化封闭后，表面有一层氧化膜，使表面坚硬光滑。用一般油墨丝印往往附着力差，成都面板，这一点应特别引起注意。欲解决这个问题，必须首先解决丝印用墨和操作问题。

使用氧化铝丝印油墨，是解决氧化铝丝印中墨膜的附着力、牢固度等问题的关键。这种油墨不同于一般油墨，它会牢固地附着在铝板上，并且还具有很好的耐光性，是丝印铝阳极氧化标牌的理想油墨。的图文丝印工艺。

### 丝印面板

晒版灯和网版距离一般以网框的对角线为准，6.3.5 显影

从晒版机取下丝网，去掉底片，先用温柔无压力冷水（温冷水 20 - 30 ）湿润丝网两面，大约湿润 30 - 60 秒后，再用高压水枪彻底冲洗，直至图像显出，然后用吸水布吸干四周多余水份，便可风干。

#### 6.3.6 自检

风干后仔细检查所制网版是否符合生产加工要求，如果达标立即做好封网工作，以使生产人员待用；如有不合要求，立即进行修补或重新制作。B、预敏化型直接法感光胶片（水菲林）这种胶片是一种预敏化的光敏材料，在丝网曝光前贴于丝网上，具有亲水性，解像力强，PMMA面板，线条明锐度佳，坚固耐用，其性能优于感光胶，玻璃面板，因其具有亲水性，故俗称“水菲林”。

工艺流程：网前处理及选网 贴胶片 烘干 曝光 显影 待用

工作环境为温度 18 - 23 ，相对湿度 55 - 65%，黄灯下或柔和灯下操作。

这种丝印方法是在平滑的玻璃上把银膏涂成线条，并在对玻璃进行弯曲处理的同时进行烧制。后窗模糊结雾时，让线条通过电流而发热，亚克力面板，提高玻璃表面的温度，去除水汽。这种电热除雾装置通电时，有的汽车不是用手动开关，而是自动通电、自动断电。这种自动装置的传感器是将锯齿状的电极用丝网印刷在薄板玻璃上的，再在其上覆盖一层感湿体，利用湿度的

变比自动控制通电、断电。

PMMA面板-延铭标牌(在线咨询)-成都面板由深圳市延铭标牌工艺有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市延铭标牌工艺有限公司（[www.szymbp.com](http://www.szymbp.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!