

优质不锈钢波纹补偿器 鹤壁不锈钢波纹补偿器 万洋供水

产品名称	优质不锈钢波纹补偿器 鹤壁不锈钢波纹补偿器 万洋供水
公司名称	巩义市万洋供水材料有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市杜甫路
联系电话	13838284566

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市万洋供水材料有限公司

金属软接与橡胶软接头的作用有点相同似，都可以减城降噪，优质不锈钢波纹补偿器，输送煤气与烟气等。如果介质有变化。就要考虑要不要加导流筒。

JDZ通用接头的连接方式可分为法兰连接和焊接，当连接方式是焊接时，接管的材质一般是碳钢，也可以是不锈钢（订货时应注明要求的接管厚度），其他部件材质和法兰连接的一样。

JDZ通用接头根据介质的不同会增加导流筒（一般介质是煤气、烟气），不锈钢波纹补偿器价格，导流筒的材质一般是碳钢和不锈钢。

JDZ通用接头的口径：DN32-3000mm

ZBY直埋外压式轴向波纹补偿器习惯上也叫膨胀节、伸缩节，由构成其工作主体的波纹管 and 端管、支架、法兰、导管等附件组成。是用以利用波纹管补偿器的弹性元件的有效伸缩变形来吸收管线、导管或容器由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化的一种补偿装置，属于一种补偿元件。可对轴向，横向，不锈钢波纹补偿器图片，和角向位移的的吸收，用于在管道、设备及系统的加热位移、机械位移吸收振动、降低噪音等.在现代工业中用途广泛。

ZBY直埋外压式轴向波纹补偿器执行标准：

金属波纹管采用GB/T12777-2008并参照美国 " " EJMA " " 标准，优化设计，结构合理，性能稳定，强度大，鹤壁不锈钢波纹补偿器，弹性好、度高等优点，材料采用1Cr18Ni9Ti，OCr19Ni9奥氏体不锈钢，两端接管或法兰采用低碳钢或低合金钢。

ZBY直埋外压式轴向波纹补偿器类型：

补偿器分为轴向型、横向型、角向型三大类型二十多个品种。

ZBY直埋外压式轴向波纹补偿器主要包括：

内压式、外压式、复式、平衡式、直埋式补偿器等。

ZBY直埋外压式横向型补偿器包括：大拉杆横向补偿器、万向铰链横向型补偿器等。

ZBY直埋外压式角向型补偿器包括：铰链补偿器、万向铰链补偿器等。

ZBY直埋外压式轴向波纹补偿器用途：

轴向外压式补偿器主要吸收轴向位移，具有补偿量大、保温性能好、残余介质可以排除等优点。

ZBY直埋外压式轴向波纹补偿器型号：DN32-DN1600，压力级别：0.1Mpa-2.5Mpa

产品轴向补偿量：8mm-400mm

优质不锈钢波纹补偿器-鹤壁不锈钢波纹补偿器-万洋供水(查看)由巩义市万洋供水材料有限公司提供。“阀门配件,管件,橡胶接头,伸缩器,伸缩接头,法兰盘,净水材料”就选巩义市万洋供水材料有限公司（www.wywang.com），公司位于：巩义市杜甫路，多年来，万洋供水坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万洋供水期待成为您的长期合作伙伴！