

保温柜（恒温培养箱）

产品名称	保温柜（恒温培养箱）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 用途:手术室净化工程
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

保温柜（恒温培养箱）公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联保温柜（恒温培养箱）由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。??????

保温柜（恒温培养箱）在发展过程中都闪耀着文化的光芒。福意联把”健康人类，共创美好未来“作为企业宗旨，以”全力打造医用制冷领域航母“的共同愿景统领员工行为，用”诚实做人、诚信做事、尊重和发挥团队、个人的价值、尊重企业和个人的、不断追求更高的目标。“作为企业文化的核心价值观，努力用文化创造福意联集团，用文化打造成产业，用文化促进创造”“的梦想。

福意联公司自成立以来坚决以精美保温柜（恒温培养箱）产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜（恒温培养箱）：冲洗液：如前列腺增生是老年男性常见病,随着人口老龄化,发病率逐年增加。出现并发症的前列腺增生疗效不佳,多数需手术治疗。但无论何种手术方式,手术后均需留置三腔尿管持续膀胱冲洗,以防-阻塞尿管。持续膀胱冲洗过程中,冲洗液温度的掌握非常重要,尤其是对高龄及合并机体病的病人。-是耻骨上前列腺切除术后常见的并发症,直接影响着患者的*与康复。为了防止术后-,我们于近年来将膀胱冲洗液由20 加热37 ,获较佳止效果。??????

保温柜（恒温培养箱）推荐参数：

常规性保温柜\保冷柜（国产）：		
型号：FYL-YS-150L	温度：2~48	外型尺寸：595×570×865mm
型号：FYL-YS-230L	温度：2~48	外型尺寸：595×590×1215mm
型号：FYL-YS-280L	温度：2~48	外型尺寸：595×570×1445mm
型号：FYL-YS-310L	温度：2~48	外型尺寸：595×695×1315mm
型号：FYL-YS-430L	温度：2~48	外型尺寸：595×680×1805mm
高配保温柜\保冷柜（国产）：		
型号：FYL-YS-151L	温度：0~100	外型尺寸：595×565×860mm
型号：FYL-YS-281L	温度：0~100	外型尺寸：595×565×1440mm
型号：FYL-YS-431L	温度：0~100	外型尺寸：595×675×1795mm
嵌入式保冷柜：		
型号：FYL-YS-66L	温度：2-8	外型尺寸：430×480×640mm
型号：FYL-YS-88L	温度：2-8	外型尺寸：480×490×840mm
型号：FYL-YS-128L	温度：-30到10	外型尺寸：550×560×850mm

保温柜（恒温培养箱）特点：微电脑控制，温度数字显示，可调整温度恒定在温度段之间，波动范围小。性：控温，保物品存放*。设计：采用新压缩机制冷技术。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：，宽电压带，适合电压不稳定地区；自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反把手，操作简便。电脑温度控制器，数码显示，控温精度，采用强制空气循环，箱内整体恒温无死角。PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，密度聚氨酯整体发泡，重量轻，保温性能好。温感探头，自动显示箱体内部温度，多种故障报警：低温报警、传感故障报警、断电报警。三层强度中空玻璃门，门体*锁设计，箱体采用优异钢板，经防喷涂工艺，表面色泽柔和。实行三包政策，整机质保一年，压缩机质保三年，终身维护，服务，我们将竭诚为您服务！

保温柜（恒温培养箱）：1、因产品本身质量问题，用户自购机之日起可享受一年的保修；保修期内免费，其它只收取零配件费用，不收取工时费。保修期以外及因“保修须知”第二条内容出现的零配件损坏或故障，在更换及修复时，只收取零配件费用，不收取工时费。2、产品经后，六个月内因质量问题发生同一零配件损坏或故障时可免费修复。3、优良各24小时服务热线由人负责，？随时接受用户的咨询、投诉及报修。4、产品服务在地市区范围内，在接到用户报修后，24小时响应；其它地区请用户将故障机器送到或发运至服务，服务收到故障机器后一般故障在三个工作日内修复发回给客户。

行业拓展

层流手术室的空气压力根据其不同区域（如手术间、准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等）洁净度不同要求而不同。不同级别的层流手术室其空气洁净度不同，例如联邦洁净室1000级为每立方尺空气中0.5 μm的尘粒数，1000颗或每升空气中35颗。10000级层流手术室的为每立方尺空气中0.5 μm的尘粒数10000颗或每升空气中350颗。依次类推。

层流洁净手术室的工作流程管理具体如下：

1.1 严格着装管理 进入手术室人员务必按规定穿高压*的手术室，戴一次性口罩、帽子，离开时衣裤、鞋

、帽、口罩放在位置，患者均穿清洁的病员服，用交换车接送，戴隔离帽。

1.2 空气净化系统的开关及清洁 每日早晨由夜班护士提前1h开启手术间空调系统，并将温度按需调至22~25，湿度控制在40%~60%。每日手术结束后，有清洁工用标志明确、分区使用的卫生洁具将手术间打扫干净，关闭电动门，经1h层流后关闭空调系统。急诊手术间不关闭空调系统。连台手术在前一台手术完成后立即进行室内湿式清洁，并关闭30min后进行下一台手术。

1.3 手术室的放置 手术室放于手术间净化区域的。头面部手术时将手术室向病人脚部适当移动，下肢手术时将手术室略向头部移动，以保手术区域和器械台完全处于净化区内。

1.4 保持手术间的正压 手术中保持电动门处于关闭状态，尽量减少开关次数，严禁开门手术。因为手术室的环境是一个密闭的洁净环境，门关闭时室内的气压大于室外的气压，从而保手术室内的洁净空气只能向室外流动，室外的空气不会进入室内，开门后就破坏了压差系统，手术间的净化质量也将受到影响。

1.5 污物处理流程 手术完毕后，污染敷料和器械由洗手护士从传递窗向外走廊传送，迅速关闭传递窗内门，取出物品后立即关闭传递窗外门。外走廊有清洁工及时处理，污染物扎紧袋子后运送处存放。

??????