

南美菠萝格批发 阳江菠萝格 运兴木材

产品名称	南美菠萝格批发 阳江菠萝格 运兴木材
公司名称	东莞市沙田运兴木材加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市沙田镇阁西村三盛小组
联系电话	13570813031

产品详情

东莞运兴木材加工厂是一家集进口木材加工、古建寺庙圆柱、横梁、园林景观防腐木批发加工为一体的综合形木材加工企业。成立至今已经经营20余年，坚持“服务客户，诚信至上”的原则，南美菠萝格厂家，与多家企业建立了长期的合作关系。主营产品：菠萝格，印尼菠萝格，南美菠萝格，非洲菠萝格，山樟木，坤甸木，南美菠萝格多少钱一立方，红梢木等硬木材料。

主要服务项目：

销售各种木材方料、板料；

定尺加工各种规格木材；

提供木材四面刨光服务；

提供木材真空加压防腐处理。

以上产品均为厂家直销，热诚欢迎新老客户、企事业单位来人来电咨询订做。

怎样看出菠萝格木料的好坏?为什么要使用菠萝格

菠萝格是木地板现有材种中稳定性的，售后问题很少。菠萝格因颜色有轻微差别，分“红菠萝”、“黄菠萝”，大径材、树根部颜色偏红、偏深，品质较好，小径材、树梢部颜色偏黄、偏浅，色泽较好。是目前市场上的主销地板，属性价比材料。

怎样看出菠萝格木料的好坏

1.看任何木料，完整是的，不要有空心和大裂。

2.木料油性强，棕眼细密

3.不要有虫蛀

4.颜色是暗红色，木材纤维孔有无点状黄色矿物质。地板做了油漆看不出来，铺装时锯断的断口看得出来，有的话是真的。

为什么要使用菠萝格木材 为了防止户外的木质材质受腐蚀，影响内部地板的质量。所以用菠萝格木材。菠萝格木材是、材质坚硬，南美菠萝格批发，长期抗拒腐烂能力强的木材。如何判断菠萝格材质的好坏
1、从外边分辨 纹理里有金黄色矿物质。2、从重量看 密度大，分量足，天生耐磨。菠萝格介绍
菠萝格是产自东南亚地区的阔叶材，材质坚硬，密度大，...菠萝格木材是一种可再生的资源，菠萝格木制品可以储存二为了防止户外的木质材质受腐蚀，影响内部地板的质量。所以用菠萝格木材。菠萝格木材是、材质坚硬，长期抗拒腐烂

东莞运兴木材加工厂是一家集进口木材加工、古建寺庙圆柱、横梁、园林景观防腐木批发加工为一体的综合形木材加工企业。

在生长时间上红木因生长缓慢、材质坚硬、生长期都在五百年以上，而菠萝格除了印尼菠萝格树龄在三百到四百年之间以外，其他产地的菠萝格也只是一百五十年左右的树龄，要达到红木的树龄还是远远不够的。在木材的材性上红木较菠萝格稳定性更好，二者都具有很高的耐腐性能，但是在木材应用上红木主要应用在家具上，而菠萝格主要应用则是户外景观木。当然由于木材的在世的数量也是二者很大的不同，红木因其生产缓慢而又被大量砍伐，其数量已经“屈指可数”，价格也可以说是天价了，而菠萝格不同，目前已知的树木数量和有效的管理，其价格一直较为稳定，而且近年来东南亚各国的菠萝格陆续引进国内，很多地区的菠萝格木可谓是“平民价”了。

【厂家公司简介】东莞运兴木材加工厂是国内最专业生产户外防腐木、深度炭化木地板的私营股份制企业，公司原木定做：巴蒂木、柳桉木、印尼菠萝格、非洲菠萝格、山樟木、巴劳木（梢木）、银口木、沙比利、红铁木（非洲红菠萝格）、柚木、炭化木（深度炭化木、表面炭化木）、古典刻纹木、芬兰木、南方松、山樟木、柳桉木、红雪松等一系列防腐木。能供应各种防腐木材，承接各种户外木质景观制作安装，专业制作生产防腐木亭，防腐木屋，防腐木廊架，防腐木平台，防腐木栅栏及各类户外木质工程的势力。

东莞市运兴木材加工厂是一家集进口木材生产加工、古典建筑寺院圆柱体、承重梁、园林建筑防腐木批发生产加工为一体的综合性形原木加工公司。创立迄今已运营20多年，坚持不懈“服务项目顾客，诚实守信高于一切”的标准，与好几家公司创建了长期性的协作关联。主营产品：菠萝格，印尼菠萝格，南美菠萝格，非洲菠萝格，阳江菠萝格，山樟木，坤甸木，红梢木等木材原材料。

印尼菠萝格是一种天然防腐不易开裂变形的木材，在木材市场上很有名气的一种木材。材质坚硬木纹细腻而长，光泽强，强度高，密度高，锯困难，耐腐，抗白蚁，车圆、抛光与胶粘性能好；缺点就是加工困难；不易开裂。那我们为什么我们不管在家还是户外都能看到变形开裂的印尼菠萝格呢？因为不管多好的木材它都会出现变形和开裂以及外在的环境影响也会变形开裂。怡川木业多年的木材经营经验得出以下几种造成印尼菠萝格木材开裂变形的原因，希望可以帮到你们。木材干燥开裂

菠萝格避免木质开裂的措施 1、在连接时应预先钻孔，这样可以避免开裂，胶水则应是防水的。

2、在施工中，假如可能的话，应该尽可能地使用现有的防腐木尺寸及外形，对浸渍材所做的任何加工，如钻孔、精刨、削切等会使浸渍材的使用寿命缩短。这样可以减少木材开裂的可能性。厚度大于38MM的林方，为了防止其变形，可在其木芯一面的中央线上开一个宽10MM，深10MM的小槽。

3、尽量使用二级以上的防腐木方，由于其含水率为20%以下，可以有效地防止开裂与变形。若一定要使用含水率大于20%的等级，则在施工现场，木方的叠放应做到每层有10-20MM的缝隙，并在施工前能放置于现场72小时以上，并在此期间防止阳光的直接照射。建议在施工顶用热镀锌及的钉子或螺丝做连接及安装。

4、木材端头打腊或者木油处理，其6个面都要木蜡油处理油漆3遍以上。

5、菠萝格本来油脂就可以抵抗开裂，基本上也起来防护的作用，如果用木油处理就好好加好，万无一失了。

南美菠萝格批发-阳江菠萝格-运兴木材由东莞市沙田运兴木材加工厂提供。东莞市沙田运兴木材加工厂（www.yunxingmucai.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的板材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领运兴木材和您携手步入辉煌，共创美好未来！