

医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550 × 840 × 560m

产品名称	医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550 × 840 × 560m
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 用途:手术室净化工程
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550 × 840 × 560m公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550 × 840 × 560m由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。??????

医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550 × 840 × 560m公司是一家大规模仪器制造*性厂家，技术力量雄厚，管理水平。是仪器仪表行业中集、制造、销售于一体的*型企业，业务。为企业用户，大学院校，研究，卫生单位，质检单位等提供质量可靠的产品和服务，同时也可根据客户属行业的不同，为客户提供相关的仪器解决方案和仪器方面的需求。

福意联公司自成立以来坚决以精美医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550 × 840 × 560m产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550 × 840 × 560m：创伤患者围术期易出现低体温，是创伤病人并发症之一。被动与主动保温措施，防止患者发生低体温，维持恒定的核心体温为重要。液体输入经手术室液体加温箱加温液体能提供更确切的液体温度，更能保障术中患者的体温趋于正常水平。可保病人机体正常新陈代谢，并且防止出现低体温症。本产品适可加温液体、冲洗液、甘露醇、造影剂、化学试剂、

透析液、B超液等。??????

医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550×840×560m推荐参数：

常规性保温柜\保冷柜（国产）：		
型号：FYL-YS-150L	温度：2～48	外型尺寸：595×570×865mm
型号：FYL-YS-230L	温度：2～48	外型尺寸：595×590×1215mm
型号：FYL-YS-280L	温度：2～48	外型尺寸：595×570×1445mm
型号：FYL-YS-310L	温度：2～48	外型尺寸：595×695×1315mm
型号：FYL-YS-430L	温度：2～48	外型尺寸：595×680×1805mm
高配保温柜\保冷柜（国产）：		
型号：FYL-YS-151L	温度：0～100	外型尺寸：595×565×860mm
型号：FYL-YS-281L	温度：0～100	外型尺寸：595×565×1440mm
型号：FYL-YS-431L	温度：0～100	外型尺寸：595×675×1795mm
嵌入式保冷柜：		
型号：FYL-YS-66L	温度：2-8	外型尺寸：430×480×640mm
型号：FYL-YS-88L	温度：2-8	外型尺寸：480×490×840mm
型号：FYL-YS-128L	温度：-30到10	外型尺寸：550×560×850mm

医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550×840×560m特点：箱内衬采用防腐板，冷量传导性好且造型美观。智能电脑温控器系统，自动控制箱内温度，箱温数字显示，控温精度，性能稳定可靠，操作方便。压缩机运转平稳，噪声低，确保舒适工作环境。*检测进行昼夜环境温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测微电脑控制温度数字显示，可调整温度恒定在波动范围小。清度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器和1个环境温度传感器，可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-10—35 环境温度状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定。设计：采用新型压缩机制冷技术。采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。合理设计恒温箱，有效增大制冷面积，提降温速度。多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区；自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。

医用保温柜FYL-YS-138L【外形尺寸】550×840×560m：在您的支持和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更优异的服务，我公司在此做出如下承诺：1. 我们保为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予，只收取元件成本费及费。

行业拓展

我公司从事新技术、新产品研究和的经济实体。公司技术力量雄厚，设备优良，销售能力强。公司以设计、安装空气净化工程为主营业务，以下是对洁净手术室温湿度检测要求。

室内温湿度测定应为距地面0.8M高的点，检测结果应符合相应级别的要求，检测仪器为可显示小数后一位的数字式温湿度测量仪。

测量值应调试达到测定时气象条件下静态能力的值，如有疑问或建设方有要求，可在动态下或不利季节

复核。

测出室内的温湿度之后，应同时测出当天室外温度。

??????