

单向钢塑土工格栅供应 钢塑土工格栅供应 泰安耐特土工

产品名称	单向钢塑土工格栅供应 钢塑土工格栅供应 泰安耐特土工
公司名称	泰安耐特土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处中上高村
联系电话	13705383405

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安耐特土工材料有限公司

钢的拉伸力塑料土工格栅是由高强度钢丝编织的经纱和纬纱，并产生一个高拉伸模量在低应变能力，和协同行动的肋骨充分利用土壤上的格栅的连锁效应。钢塑料土工格栅编织到肋骨上，外层包裹层形成一次。钢丝与外层可以协调，延伸率很低（不超过3%）。钢塑性土工格栅的主要应力单元是钢丝，其蠕变变量很低。

在生产过程中，通过对塑料表面的处理，挤压出粗糙的花纹，提高了格栅表面的粗糙度，提高了钢塑料土工格栅的摩擦系数，提高了土体的摩擦系数。钢塑土工格栅宽度可达6m，专业钢塑土工格栅供应，达到高效、经济的加固效果。

高密度聚乙烯（HDPE）用于钢塑料格栅：在常温下不被酸、碱、盐溶液或油腐蚀；它不会被水或微生物溶解。同时，聚乙烯的聚合物性质也足以抵抗紫外线辐射引起的老化。

格栅受压后，纵肋和横肋将一起工作，不会发生断裂或断裂。在实际工程中，填料压实后不受紫外线和氧气的侵蚀，能满足工程施工的要求。

钢塑土工格栅规格：

幅宽1-6m，长50m、20m

规格有：30-30，40-40，50-50，60-60，80-80，100-100，单向钢塑土工格栅供应，120-120，还有双向异型钢塑格栅：80-60等各型号，也可根据客户要求定做。

钢塑格栅工程应用领域：

公路、铁路、桥台、引道、码头、水坝、渣场等的软土地基加固、挡墙和路面抗裂工程等领域。

钢塑土工格栅有什么特性：

1. 增强路基，可有效地分配扩散载荷，提高路基的稳定性和承载力，延长使用寿命；
2. 可承受更大的交变载荷；
3. 防止路基材料流失造成的路基变形、开裂；
4. 使挡土墙后的填土自承能力提高，钢塑土工格栅供应，减少挡土墙的土压力，节省费用，延长使用寿命，并降低维修费用；
5. 结合喷锚混凝土施工方法进行边坡维护，不仅可节省30%-50%的投资，而且可以缩短工期一倍以上；
6. 在公路的路基和面层中加入土工格栅可以降低弯沉，双向钢塑土工格栅供应，减少车辙，推迟裂缝出现时间3-9倍，可减少结构层厚度达36%；
7. 适用于各种土壤，无需异地取材，省工省时；
8. 施工简单快捷，可大大降低施工成本

单向钢塑土工格栅供应-钢塑土工格栅供应-泰安耐特土工(查看)由泰安耐特土工材料有限公司提供。泰安耐特土工材料有限公司(www.gsgscj.com)位于泰安市泰山区上高街道办事处中上高村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前耐特土工在塑料建材中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。耐特土工取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。耐特土工全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。