

耐特土工材料 上海钢塑土工格栅供应商

产品名称	耐特土工材料 上海钢塑土工格栅供应商
公司名称	泰安耐特土工材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区上高街道办事处中上高村
联系电话	13705383405

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安耐特土工材料有限公司

这种结构具有相当高的抗拉强度和抗拉模量，特别是在我公司，它具有较高的早期抗拉强度（2%~5%）和抗拉模量，上海钢塑土工格栅供应商，在较高的国际水平。它为土壤承诺和扩散提供了理想的系统。

路基加固能有效地分配扩散荷载，双向钢塑土工格栅供应商，提高路基的稳定性和承载力，延长使用寿命，单向钢塑土工格栅供应商，承受较大的交变荷载，防止路基材料损失和单向塑性土工格栅造成的路基变形开裂。

自我提高承载力的挡土墙，挡土墙的土压力降低，节省成本，使用寿命长，维护成本是降低，并可以节省30%到50%的投资组合混凝土喷射混凝土和混凝土的施工方法，可以减少和土壤不止一次在高速公路的路基和表面。格栅可以减少挠度，凸结点钢塑土工格栅供应商，减少车辙，将裂缝发生时间延迟3-9次，使结构层厚度减少到36%。

凸结点钢塑土工格栅生产工艺流程

凸结点钢塑土工格栅根据生产的产品规格型号，用新的PE原料和回收料颗粒进行配比。

(1) 按剥离力的大小对新料和回收料进行配比，计量；

(2) 配比完成后使用搅拌器后人工对配比的原料进行搅拌和掺和，根据要求并加入色母、消泡剂等辅料，混合均匀；

(3) 上料，将混合均匀的PE料，加入挤出机，并对挤出机进行预热；

(4) 上钢丝根据条带拉力大小，计算钢丝数量，将钢丝放在钢丝架上，做好准备；

通过挤出机对PE材料高温加热，使PE成融融状态，在扣模中将弹簧钢丝根据拉力大小排列紧密。使融融的PE对其进行包裹，通过挤压成钢塑复合带子。

(5) 焊接，将制成条带放到高频焊接机，然后通过超声波高频焊接机，进行高频焊接。

一般软基处理填高大于4米时采用。软基处理时当路基填高在3-4米之间或路桥结合部、防止不均匀沉降时采用。旧路加宽防止纵向裂缝在新旧路基结合部加铺。低填浅挖段、填土在2米以内的软基处理、不良段的路基加.加固路基，防止断裂

钢塑土工格栅可以起到加固路基的作用，性能好稳定性强可以满足各类永久性工程100年以上的使用要求，施工快，周期短，降低工程造价。

耐特土工材料-上海钢塑土工格栅供应商由泰安耐特土工材料有限公司提供。泰安耐特土工材料有限公司（www.gsgsj.com）实力雄厚，信誉可靠，在山东泰安的塑料建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领耐特土工和您携手步入辉煌，共创美好未来！