

# 地暖管 爱民塑胶 地暖管促销

产品名称	地暖管 爱民塑胶 地暖管促销
公司名称	雄县爱民塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号
联系电话	19801915325 19801915325

## 产品详情

地暖系统的寿命主要是有地暖管材决定的。由于地暖主要管道被混凝土覆盖，属于隐藏工程，加之系统中通过的是60摄氏度的热水，这就意味着当地暖管出现爆管现象时，户内及楼下住户的装修将随之被破坏，且地暖管的维修也十分困难。因此，地暖系统的加热管要求比普通建筑用的塑料管更高、更严。系统对加热管的种类、品质、质量要进行严格的选择。

PERT地暖管不要热熔，条件允许的话建议换整管，不允许的话，可以用专用卡压接头。如果热熔的话，地暖管，16管材正常壁厚是2mm。那么热熔时会融掉管子壁厚的一半才能接在一起，对管子本身的承压等级与使用寿命有直接的影响。而且不同材质的管材是不允许熔接在一起的。比如：PPR是不允许和PE-RT熔接在一起的。两种材料的分子结构不同，表面看起来是热熔到一起，其实只是两种材料简单的混合到一起，根本不是化学材料之间的分子连接。使用时间一长，压力变动、温度变动，会导致热胀冷缩，出现故障。

我公司PE-RT地暖管的优点：

- 1、加工性能稳定性：PEX存在控制交联度和交联均匀度等问题，加工复杂且加工直接影响管材性能。而PERT、和PPR加工简便，管材性能稳定。
- 2、具有热稳定性和抗冲击性，在110℃、环境应力1.9MPa条件下，按照国际标准对其进行8760小时老化试验，地暖管斤数，发现管材无任何渗漏和破坏。PE-RT管具有良好的高性价比。
- 3、具有质轻，使用寿命长，良好的柔韧性、易弯曲等优点。与XPAP、PPR、PEX等塑料管材相比，具有可热熔连接，恰好满足地暖管不允许有接头的要求、耐低温性和柔韧性好，弯曲半径可以小到管道外径的5倍、冬季低温情况下施工不会出现冷脆。

4、环保性：PERT及PPR可以回收利用，不污染环境。而PEX不能回收会产生二次污染；

5、使用寿命长，地暖的PERT管材埋入地下，地暖管促销，稳定性好、不腐蚀，无人破坏，使用寿命长，而且还节约了维护和更换费用。

地暖管-爱民塑胶-地暖管促销由雄县爱民塑胶有限公司提供。雄县爱民塑胶有限公司（[www.aimingd.com](http://www.aimingd.com)）在复合管这一领域倾注了无限的热忱和热情，爱民塑胶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司（[www.86aimin.com](http://www.86aimin.com)）还是从事PERT地暖管，PERT地暖管材，PERT地暖管道的厂家，欢迎来电咨询。