

嵌入保温柜1700*900*400

产品名称	嵌入保温柜1700*900*400
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 用途:手术室净化工程
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

嵌入保温柜1700*900*400公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联嵌入保温柜1700*900*400由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。??????

嵌入保温柜1700*900*400北京福意联有限公司以”发展生物科技，繁荣社会经济“为己任，本着”自强不息，厚德载物，团结敬业，**奉献“的企业精神，以人为本，广纳英才，组建了一支品德高尚、业务精干、团结协作、荣辱与共的团队。公司申请注册了”福意联“商标，在概念上意为”为社会提供根本而1的健康解决方案“，我们立志不懈努力，在为社会奉献优异的产品和”根本而1的健康解决方案过程中，把公司建设成为国内以至质量、规模的生物产业领域的领军企业！”北京福意联有限公司拥有品类齐全、质优价廉的高、低端产品，强大的技术支持与优异的服务。北京福意联有限公司不但有自己的工厂、*的制造团队还与国内外多家供应商建立了稳定的合作关系，这代表着其可以满足绝大部分客户的产品需求，让客户拿到性价比高的产品。北京福意联有限公司还有着庞大的技术支持团队，技术人员都经过*的培训且服务周到，可提供完善的技术方面的咨询及服务。此外，北京福意联有限公司还有庞大的物流及遍布各地的服务人员，这就保障了它可以为各地的客户提供服务，无论你在哪都可以享受到它便捷的在线购货，快的到货速度、优异的。

福意联公司自成立以来坚决以精美嵌入保温柜1700*900*400产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

嵌入保温柜1700*900*400：181家手术室主动体温保护的现状调查

了解手术室对患者实施主动体温保护现状.方法 采用便利抽样方法,抽取181家手术室护士长作为研究对象.采用自行编制的手术室主动体温保护现状调查问卷,对抽取的手术室护士长进行调查.结果 181家手术室中,172家(95.0%)在围术期采取主动保温措施.其中,151家(87.8%)采用温水冲洗进行主动保温,加温毯、暖风机、液体加温的使用率分别为37.8%、54.7%、44.2%.对于年龄<3岁、年龄>60岁、预计手术时间>4h、预计->400 mL、基础体温低的患者,88家以上手术室选择使用暖风机,54家(31.4%)仅对体质量指数(BMI)<18.5的患者使用暖风机;76家(44.2%)选择使用液体加温装置对具有低体温危险因素的患者进行主动体温保护.另外,92家(53.5%)手术室对患者进行围术期体温.结论 多数手术室主动保温状况意识较好,但缺少主动保温指南规范;手术室对低体温危险因素普遍重视,但缺乏化评估;围手术期的体温现状并不理想.巡回护士应根据患者情况,选择个性化的保温策略以预防低体温的发生.??????

嵌入保温柜1700*900*400推荐参数：

常规性保温柜\保冷柜（国产）：		
型号：FYL-YS-150L	温度：2～48	外型尺寸：595×570×865mm
型号：FYL-YS-230L	温度：2～48	外型尺寸：595×590×1215mm
型号：FYL-YS-280L	温度：2～48	外型尺寸：595×570×1445mm
型号：FYL-YS-310L	温度：2～48	外型尺寸：595×695×1315mm
型号：FYL-YS-430L	温度：2～48	外型尺寸：595×680×1805mm
高配保温柜\保冷柜（国产）：		
型号：FYL-YS-151L	温度：0～100	外型尺寸：595×565×860mm
型号：FYL-YS-281L	温度：0～100	外型尺寸：595×565×1440mm
型号：FYL-YS-431L	温度：0～100	外型尺寸：595×675×1795mm
嵌入式保冷柜：		
型号：FYL-YS-66L	温度：2-8	外型尺寸：430×480×640mm
型号：FYL-YS-88L	温度：2-8	外型尺寸：480×490×840mm
型号：FYL-YS-128L	温度：-30到10	外型尺寸：550×560×850mm

嵌入保温柜1700*900*400特点：整机保修一年，压缩机三年。并提供完善的。产品性能：的温控系统：箱体内部2个温度传感器，保持箱体内部温度2-8 控温；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：的温度控制模块，温度控制精度±1。独特的制冷系统：采用无氟制冷剂，效压缩机，静音；风冷式效冷凝器，翅片式风冷恒温箱，制冷迅速。人性化设计：箱体采用优异结构钢板，表面色泽柔和；多层透明保温玻璃门、内充惰性气体，便于准确观察监控箱体内温度，温度显示精度1；箱内照明系统使箱体内部一目了然；优异可调整钢丝搁架，存取物品方便，且易于清洗。*双门锁设计：实现双人双管，防止随意开启。微电脑控制温度数字显示，可调整温度恒定在波动范围小。

嵌入保温柜1700*900*400：

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息

5.及时赶赴现场处理各种故障

6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

行业拓展

手术室净化是如何控制空气质量和温湿度，想要手术室净化达到佳的使用效果，先要保空气的质量以及会控制手术室净化的温湿度，手术室净化来说主要的就是空气的质量以及温湿度的控制，接下来小编简单的和大家分享一下，希望能帮助到大家。

1、空气过滤原理，手术室净化空气是靠进风系统将气流“活塞”般的挤压进入，气流初效过滤器，然后再经中效过滤器，然后经过*或超*过滤器，将洁净空气传入洁净室，使洁净室空气尘粒迅速达到相应洁净室要求，并且把洁净室内污染排出。为考虑，排出的污染空气经过回风后，再经过*或超*过滤器传入洁净室。

2、温湿度要求：

(1) 对人的舒适性，以人穿着不同洁净服情况下充分发挥工作效率，一般温度以21OC~24OC较适宜，若洁净服要求严，则20OC~22OC，波动 < 1.5OC，湿度30%~70%；

(2) 工艺的要求

(3) 经济性，温湿度及相对湿度夏天越低，冬天越高，则空气处理能耗越大。

??????