

FS保温板报价 天孚新型墙体材料

产品名称	FS保温板报价 天孚新型墙体材料
公司名称	江阴天孚新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄金湾工业园金门路1号
联系电话	13761779318 13761779318

产品详情

蒸压砂加气砖的特点

1、抗冻性和耐水性好

砂加气砖内部小孔均为独立的封闭孔。

2、施工便捷、加工性能好

一块加气砖砌块相当于18-22块红砖，FS保温板报价，并可连续砌筑，不受一次砌筑的高度限制，可大大提高施工速度，降低劳动力成本。砂

加气混凝土具有很好的加工性能。

3、外型尺寸标准

加气砖先进的生产工艺和设备保证了产品外形尺寸的jing确性。

4、吸引隔音性能好

加气砖的内部结构像蛋糕一样，均匀地分布着大量的封闭气孔，多孔结构使其具备了良好的吸音、隔音性能。

5、适应性强

可根据当地不同原材料，不同条件来量身定造。原材料可选择河沙、粉煤灰、尾矿砂等，因地制宜。可以废物利用，有利环

保，真正变废为宝。

蒸压轻质加气混凝土砌块主要特点有：方便吊挂空调热水器洗手盆等，而且施工简单方便处理；表面质量好不开裂，因为蒸压轻质加气混凝土墙板采用的是干法施工，所以板面不存在空鼓裂纹的现象；我们这个材料是无放射性的，没有有害气体，是一种绿色环保的材料。同时还具有抗冻性，抗渗性，耐久性，耐火性，而且蒸压轻质加气混凝土墙石油一种大量均匀的互不相同的微小气孔组成的多孔材料，具有很好的隔音性能。

蒸压加气混凝土砌块成为地下市政基础设施建设的新产品

粘土砖作为我国应用最广泛的砌体材料，由于其主要原材料为砂质粘土，烧结时需占用大量的耕地，目前已逐步被建设部所禁用，而改为使用混凝土砌块等替代产品作为砌体材料。

混凝土砌块作为混凝土砌体产品，近些年来在市政建设，尤其是地下基础设施中应用非常广泛。

混凝土砌块，由水泥、粉煤灰和砂等材料通过高压蒸压而形成，具有混凝土结构良好的承压、抗剪、耐久、耐腐蚀、抗渗性能好等特点。其砌筑成形美观，砌筑施工工艺简单方便，灵活快速，环保节能，符合国家产业政策，是实心粘土砖的更新换代材料，具有较好的推广价值。检查井混凝土砌块的优良特性如下：

（1）施工简便快捷

混凝土砌块体积适度、重量合理，运输和装卸非常方便；砌块可按不同井型设计预制，施工时只需将砌块按顺序进行砌筑组合，施工起来非常方便。

（2）结构安全稳定、井室美观

混凝土砌块与传统的检查井砌块相比，具备结构上更加稳定，密封性更好，抗渗性能优良，井周路面沉降小。链接的混凝土砌块尺寸更加准确，砌筑完成的井室更加美观。

（3）配置灵活多样

根据不同结构设计要求和不同埋深检查井结构强度的要求，在使用链接式混凝土砌块的前提下。可灵活实现配置，芯柱混凝土，可实现补强手段的多样化。

（4）节能环保，符合国家产业政策

混凝土砌块材质环保，gao效、wu 毒，积极响应建设部，市政委保护土地资源和禁止使用粘土砖的规定，是砌筑检查井等地下市政基础设施的更新换代产品。

FS保温板报价-天孚新型墙体材料(图)由江阴天孚新型墙体材料有限公司提供。FS保温板报价-天孚新型墙体材料(图)是江阴天孚新型墙体材料有限公司（www.tfxqc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：田总。