

风幕机电加热 绿岛风 风幕机

产品名称	风幕机电加热 绿岛风 风幕机
公司名称	广东绿岛风空气系统股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广州大道北（梅花园段）金圣大厦10楼
联系电话	13794441575

产品详情

绿岛风产品风幕机

主要生产：风机箱，吊顶式新风机组，低噪音离心风机箱，柜式风机箱，风幕机电加热，HTFC风机箱，新风换气机，空气处理机组，全热交换器，风机盘管，风口、球形喷口、电动变流形喷口、新风机组，空调机组系列、风机系列、鼓形喷口（矩形）、不锈钢风口、铝合金风口、表冷器、消声器、静压箱百叶窗系列等产品。

本着“一切为用户”的宗旨，不断开发新产品开拓市场，为广大用户提供更优良的服务和更优质的产品，以满足各行各业不断发展之需要，愿与大家一起创造舒适、洁净、清新美好的世界。

变风量空调器、柜式吊顶BFP-D变风量空调器、柜式吊顶超薄BFP-DB变风量空调器、立柜式暗装BFP-LA变风量空调器、卧式暗装BFP-WA变风量空调器、风机盘管、卧式暗装无回风箱FP-WAI风机盘管、卧式暗装薄型FP-WA 风机盘管、卧式暗装窄型FP-WAH 风机盘管、卧式明装FP-WM 风机盘管、立式暗装FP-LA 风机盘管、嵌入式明装 FP-KM风机盘管

散流器价格、调节阀、T308-1、-2密闭式对开多叶风量调节阀、T302 -1~9钢制蝶阀、T303-2 方形风管止回阀、YA型余压阀、FK-11多叶对开调节阀、FK-13圆形对开调节阀、消声器、弯头、静压箱、加热器、FTGLI 型散热排管、FT风机盘管换热器、表冷器、加热盘管、挡水器、PVC、玻璃钢、铝合金、镀锌板、不锈钢板为材质的波形多棱挡水板及挡水器组件和分风导流板、金属铝轧翅片管、配件系列

管道风机风幕机

按换气方式分排气扇的换气方式有排出式、吸入式、并用式三种。排出式从自然进气口进入空气，通过排气扇排出污浊空气；吸入式通过换气扇吸入新鲜空气，从自然排气口排出污浊空气；并用式是吸气与

排气均由换气扇来完成。

特点描述排气扇具有投资成本低、风量大、噪音低、耗能小、运行平稳、寿命长、效率高等特点。百叶窗可以自动起闭从而达到防尘、防水效果，外型美观大方，是现代化厂房降温通风的选择。具有环保、节能特点的排气扇将成通风降温设备市场主流。通风效果排气扇不同的规格抽风效果不同，风幕机，目市上销售的排气扇抽风量一般为 $32000\text{m}^3/\text{h}$ ~ $45000\text{m}^3/\text{h}$ 之间。通风效果高达98%以上。

绿岛风”牌产品也从国内走向了国外，远销到美国、日本、韩国、沙特阿拉伯等八十多个国家和地区...

无论是风幕机、换气扇、电风扇、窗式通风器、新风交换机、降温风机、消防排烟风机，绿岛风排气扇直销，还是通风配件系列，绿岛风始终把“专业品质，行家之选”的理念融入每一款产品当中。

换气扇的换气方场所状况式有排出式、吸入式、并用式三种。排出式从自然进气口进入空气，风幕机工业型，通过换气扇排出污浊空气；吸入式通过换气扇吸入新鲜空气，绿岛风排气扇批发，从自然排气口排出污浊空气；并用式是吸气与排气均由换气扇来完成。换气量不同场所需要换气量和换气次数不同。一个人或每平方米所需的新鲜空气量，称为所需换气量。在1小时内更换新鲜空气的次数，称为换气次数

风幕机电加热-绿岛风(在线咨询)-风幕机由广东绿岛风空气系统股份有限公司提供。广东绿岛风空气系统股份有限公司（www.lvdaofeng168.com）是从事“消防离心排烟排风机,轴流风机,管道式换气扇,风幕机,静音风机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：唐经理。