

# 石油套管钢级 石油套管 天津凤宝

产品名称	石油套管钢级 石油套管 天津凤宝
公司名称	天津市凤宝石油装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海北环工业区振兴道6号
联系电话	16622065618

## 产品详情

### API N80石油套管-大量库存-天津凤宝石油装备

石油套管是维持油井运行的生命线。按钢材本身的强度套管可分为不同钢级，L8013CR石油套管，即J55、K55、N80、L80、C90、T95、P110、Q125、V150等。井况、井深不同，采用的钢级也不同。在腐蚀环境下还要求套管本身具有抗腐蚀性能。在地质条件复杂的地方还要求套管具有抗挤毁性能。

天津市凤宝石油装备有限公司可根据定单或图纸加工定做各种规格材质产品。

### 天津凤宝-供应API N80套管-厂家直销

套管长度不定尺，石油套管其范围8-13m。但不短于6m的套管可以提供，VAM-TOP石油套管，其数量不得超过20%。

接箍外表面不得有折叠、发纹、离层、裂纹、轧折、结疤等缺陷。

套管及接箍螺纹表面应光滑，不允许有毛刺、撕破及足以使螺纹中断影响强度和紧密连接的其他缺陷。

客户所需产品可根据来单要求或图纸加工定做各种规格尺寸钢级。

短接常见的分为普通短接，油管短接，双公短接，整体加厚短接，特殊扣类型有TPEX油管短接，变径短节，TPCQ套管短接，TPJC油管短接，VAM

TOP变扣短接，TP G2特殊气密短接，hydri1  
511短接，石油套管钢级，BGT1定制短接，bgt2宝钢扣短节，套管石油短接

试压短接，高压耐磨短节油管，石油油管短接标准，石油套管，1.9“小油管”短节，1.66“成品油管”

石油套管可生产执行标准为：API 5CT，规格包括60.3---508，可加工扣型有STC（短圆扣），LC（长圆扣），BC（偏梯扣），VAM（偏梯扣）等扣型。

石油套管是用于支撑油，气井井壁的钢管，以保证钻井过程进行和完井后整个油井的正常运行.每一口井根据不同的钻井深度和地质情况，要使用几层套管..所以，套管的消耗量占全部油井管的70%以上.套管按使用情况可分为:导管，表层套管，技术套管和油层套管.

产品执行标准严格按照美国石油协会API 5CT和5B标准。

石油套管钢级-石油套管-天津凤宝由天津市凤宝石油装备有限公司提供。天津市凤宝石油装备有限公司（[www.tjfbsy.com](http://www.tjfbsy.com)）在钢管这一领域倾注了无限的热忱和热情，凤宝石油一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：潘俊伟。同时本公司（[www.fbsyzb.com](http://www.fbsyzb.com)）还是从事油管接箍，油管接箍厂家，石油油管接箍的厂家，欢迎来电咨询。