

室外游泳池恒温设备设计 哈沃康体设备值得信赖

产品名称	室外游泳池恒温设备设计 哈沃康体设备值得信赖
公司名称	广州哈沃康体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 广州 广州市白云区 鹤龙一路32号
联系电话	13922375085 13922375085

产品详情

广州哈沃康体设备有限公司公司以“质量拓市场，诚信赢客户”的经营理念作指导，不断引进和创新国内外一流休闲康体设备，以较优惠的价格，诚恳的服务，诚邀各大酒店、宾馆、水疗中心、生活小区会所、水上乐园，有志于休闲设备的人士合作。公司成立以来依托着多所高校及设计院，同时吸纳一批同行业精英人士共同完善公司技术实力，并实时调整业务战略布局，更好的服务与广大新老客户。联系我司可了解到：恒温游泳池设备价格，恒温游泳池设备厂家直销，泳池恒温设备报价，泳池恒温设备多少钱，室外恒温游泳池设备等信息。

游泳池池水温度

一般室内游泳池池水温度为24~29，室外的为22~30。如室内游泳馆有完善的空调采暖设施，可以取为25；如果气温低，可以取为27。热损失与池水温度高低有关，也与周围环境（例如空气）温度有关。一般室内环境温度比池水温度高1~2。国外资料表明：室内游泳池最佳环境参数为：

空气温度：26~30

池水温度：25~28

地面温度：30~32

风速：0.05~0.1m/s

相对湿度：50~60%

恒温泳池优势：

1、不受紫外线的灼伤。炎热的夏季，紫外线的伤害也更加猛烈，相信很多在露天泳池深受其害的朋友，都深有感触~~~皮肤严重晒伤，十天都不能恢复，可见露天泳池游泳的代价何其之高。而室内恒温游泳馆，却可以做到完全避免紫外线的伤害，不用再担心炎炎夏日的阳光。

2、不受天气影响。每逢阴天下雨和寒冬季节，露天泳池只能歇业，游泳者也不愿去游泳，受天气的影响，泳池开放程度很低，最令人恼火的是，当你从泳池中出水时，一阵冷水吹过，很容易让人感冒。反观恒温泳池，因为在室内的原因，却可以直接无视露天泳池带来的诸多问题。

广州哈沃康体设备有限公司是一家集游泳池水处理、桑拿水疗设备、景观水处理、鱼池净化系统设备以及工程相关配套配件产品的研制、生产、代理、销售、服务于一体的高新技术型企业。公司采用先进的水处理技术，可为广大的游泳池场所、水疗洗浴中心、景观喷泉池、桑拿池、鱼池等工程提供优化的配置和高质量的成套设备及相关配套产品。联系我司可了解到：大型恒温游泳池设备，家用恒温游泳池设备，家庭游泳池恒温设备，大型游泳池恒温设备，家用游泳池恒温设备等信息。

什么叫恒温泳池，我们应该如何选择恒温泳池设备

随着社会生活水平不断的进步，人们对舒适度的要求也是越来越高，人们不只是希望在夏天享受舒适的游泳，也希望在寒冷的冬天享受温度适中，空气清新的游泳环境。而对于泳池的投资者来说，也希望能满足人们的要求，投入本钱和运营成本大大下降，从而获得更多的利润。

什么叫恒温泳池？

恒温泳池，也叫室内恒温游泳池，就是游泳池的水的温度保持在26到28度，适合人体的温度。通过加热和恒温设备使水池里的水保持恒定的温度

恒温泳池设备怎样选择

泳池水加热设备的结合当地的条件，室外游泳池恒温设备公司，选自合适的加热设备

恒温泳池设备选择问题

在选择恒温泳池设备的时候不妨可以从热源条件、热负荷的大小、使用要求、运行管理水平等方面进行比较选择：选用加热设备应遵循高效、节能、设备阻力小、耐腐蚀、结构紧凑且易于维修、密封性能好、使用寿命长、运行成本低等原则，有条件的地方，尽可能使用泳池热泵加热装置，室外游泳池恒温设备价格，一来能够永久性能源，二来还是洁净的环保能源，在技术上已经很成熟，在泳池水加热工程中已有所应用，并取得良好的节能效果，负荷所有泳池水加热设备选择的依据，所以恒温泳池设备z好就是用泳池恒温热泵。

广州哈沃康体设备有限公司公司以“质量拓市场，诚信赢客户”的经营理念作指导，不断引进和创新国内外一流休闲康体设备，以较优惠的价格，诚恳的服务，诚邀各大酒店、宾馆、水疗中心、生活小区会所、水上乐园，有志于休闲设备的人士合作。公司成立以来依托着多所高校及设计院，同时吸纳一批同行业精英人士共同完善公司技术实力，并实时调整业务战略布局，更好的服务与广大新老客户。联系我司可了解到：室外游泳池恒温设备公司，别墅游泳池恒温设备公司，拆装式游泳池恒温设备公司，室内游泳池恒温设备厂家直销，室内游泳池恒温设备设计等信息。

泳池恒温加热设备的配置要求

每台换热设备均应配置温度控制装置，一般宜采用双控型温度自动调节阀，可调幅度的刻度不大于0.5，以确保传热效果准确和稳定。

安全

- 1) 各种配件均应安全可靠，室外游泳池恒温设备设计，动作灵敏，操作方便。
- 2) 游泳池恒温设备的耐压等级应满足被加热水系统和热媒系统较高工作压力的要求。

游泳池恒温设备空气源热泵机组布置的要求

- 1、机组一般可布置在屋面上或使用该设备的建筑物邻近地面上，并应远离人流较密集的地方，葫芦岛室外游泳池恒温设备，以防止机组运行气流和噪声对环境的影响；
- 2、机组为侧进风时，其进风面距墙的距离不小于1.5m，两台机组进风面相对布置时，其间距不小于3.0m；机组控制柜的柜面与墙面的距离不小于1.2m；
- 3、机组为顶部出风构造时，其出风口上部的净空不小于4.5m；

室外游泳池恒温设备设计-哈沃康体设备值得信赖由广州哈沃康体设备有限公司提供。广州哈沃康体设备有限公司（www.hawopool.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。哈沃康体设备——您可信赖的朋友，公司地址：中国广东广州广州市白云区鹤龙一路32号，联系人：黄先生。