

杂物电梯安装 杂物电梯 苏州法奥电梯

产品名称	杂物电梯安装 杂物电梯 苏州法奥电梯
公司名称	苏州法奥电梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区震泽镇工业开发区
联系电话	18362579085 18362579085

产品详情

所有可能产生危险火花或危险温度的部件或部位都必须采取相应的防爆安全措施。

1.超速保护系统

限速器是反映速度和操纵安全的装置;安全钳是以机械动作将电梯强行制停在导轨上的机构。电梯运行时，钢丝绳将电梯的垂直运动转化为限速器的旋转运动。当轿厢速度超过额定速度达到限定的最大速度时，离心锤式限速器动作，压绳舌压住钢丝绳，带动安全钳拉杆，使安全钳内的楔块提起夹住导轨。同时，安全拉杆上的联动杆拨动安全钳开关切断控制回路，使曳引机停转，轿厢停止运行。离心锤式限速器的撞击部位、压绳舌部位、安全钳内楔块、联动拉杆拨块等属于易产生机械火花的部件，必须采用不会因撞击、摩擦而引燃爆炸性混合物的金属材料制造。

2.操纵盘 操纵盘上的控制按钮可对电梯发出各种运行指令信号并同时显示电梯的运行状态。盘上设有层站按钮、转换开关、信号显示板等。操纵盘上的各种电气元件均可按本质安全防爆型式设计，其防爆标志应不低于d(ib) BT4等级。

苏州法奥电梯有限公司，杂物电梯安装，是一家蕴藏着30多年防爆电梯技术沉淀的公司，起源于1987年，新昌新马电梯有限公司成立，从事防爆电梯研发、设计、维修、改造业务，杂物电梯，与新合成、新昌制药等多家防爆要求的上市企业开展合作，对防爆电梯应用技术进行了深度剖析和改进。

电梯驱动方式：

齿轮齿条电梯，将导轨加工成齿条，轿厢装上与齿条啮合的齿轮，电动机带动齿轮旋转使轿厢升降的电梯。

螺杆式电梯，将直顶式电梯的柱塞加工成矩形螺纹，再将带有推力轴承的大螺母安装于油缸顶，然后通过电机经减速机(或皮带)带动螺母旋转，从而使螺杆顶升轿厢上升或下降的电梯。

直线电机驱动的电梯，其动力源是直线电机。

苏州法奥电梯有限公司，饭店杂物电梯，是一家蕴藏着30多年防爆电梯技术沉淀的公司，起源于1987年，新昌新马电梯有限公司成立，从事防爆电梯研发、设计、维修、改造业务，与新合成、新昌制药等多家防爆要求的上市企业开展合作，对防爆电梯应用技术进行了深度剖析和改进。

电梯控制方式：

集选控制电梯，是一种在信号控制基础上发展起来的全自动控制的电梯，杂物电梯多少钱，与信号控制的主要区别在于能实现无司机操纵。

并联控制电梯，2~3台电梯的控制线路并联起来进行逻辑控制，共用层站外召唤按钮，电梯本身都具有集选功能。

电梯，是用微机控制和统一调度多台集中并列的电梯。有梯群的程序控制、梯群智能控制等形式。

杂物电梯安装-杂物电梯-苏州法奥电梯由苏州法奥电梯有限公司提供。苏州法奥电梯有限公司（www.faothis.net）在电梯及配件这一领域倾注了无限的热忱和热情，法奥电梯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：罗飞飞。