

高扬程煤矿专用泵200平高压泥浆泵 源润达

产品名称	高扬程煤矿专用泵200平高压泥浆泵 源润达
公司名称	河北源润水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国水泵工业区
联系电话	18849251666

产品详情

泵类产品如何选型?1、泵的选型样式和性能符合装置流量、扬程、压力、温度、汽蚀余量、吸程等工艺参数的要求

2、必须满足介质特性的要求对输送yi燃、yi爆有毒或贵重介质的泵，要求轴封可靠或采用无泄漏泵，如磁力驱动泵(无轴封，采用隔离式磁力间接驱动)对输送腐蚀性介质的泵，要求对流部件采用耐腐蚀性材料，如氟塑料耐腐蚀泵对输送含固体颗粒介质的泵，要求对流部件采用耐磨材料，必要时轴封用采用清洁液体冲洗。

离心泵启动原则

离心泵是一种叶片泵，依靠旋转的叶轮在旋转过程中，由于叶片和液体的相互作用，叶片将机械能传给液体，使液体的压力能增加，达到输送液体的目的。那么在启动离心泵之前，我们又该如何做呢？

洗煤厂专用泵

离心泵的启动要注意四点：洗煤厂专用泵

1、离心泵泵在一定转速下所产生的扬程有一限定值。工作点流量和轴功率取决于与泵连接的装置系统的情况(位差、压力差和管路损失)。扬程随流量而改变。

2、工作稳定，输送连续，流量和压力无脉动。

3、一般无自吸能力，需要将泵先灌满液体或将管路抽成真空后才能开始工作。洗煤厂专用泵

4、离心泵在排出管路阀门关闭状态下启动，旋涡泵和轴流泵在阀门全开状态下启动，以减少启动功率。

洗煤厂专用泵

因为离心泵是靠叶轮离心力形成真空的吸力把水提起，所以，离心泵启动时，必须先把闸阀关闭，guanshui。水位超过叶轮部位以上，排出离心泵中的空气，才可启动。启动后，叶轮周围形成真空，把水向上吸，其闸阀可自动打开，把水提起。因此，必须先闭闸阀。

压滤机专用泵在使用过程中偶尔会出现打不上压，压力不足的情况，出现这种状况后会造成压滤机滤室内物料过滤不充分、含水率高，而且会影响压榨的速度，矿用水泵双叶轮压滤机入料泵，增加压榨时间。出现这种问题应当及时找出原因和解决方法，以免影响生产效率。

压滤机专用泵压力不足打不上压应从以下几个方面找原因：

一、应检查压滤机的工作情况，由于压滤设备是一套完整的系统，工作时内部是一个密闭的环境，某一个环节泄压都会造成系统压力不足。检查的项目主要包括滤布是否有破洞、液压系统是否漏油，密封处是否漏料。

二、其次要检查管路和闸阀，包括压滤机的进料管路闸阀和压滤机泵的进料、出料闸阀，主要查看管路是否有破损，闸阀是否打开完全、是否有泄漏。洗煤厂专用泵

三、检查压滤机专用泵的工作情况，查看是否有堵塞，堵塞会导致流量不足流速慢，进而影响压力和供料。另外，对于新安装的泵，应查看转速是够过低，电机功率是够过小，这两项都会造成这种现象;对于正常使用出问题的泵，功率转速一般没问题，需要检查叶轮是否磨损严重，检查泵的密封是否存在泄漏。洗煤厂专用泵

四、找到问题后应及时解决，如果再次出现压力不足打不上压的情况，应该进一步排查，是否存在多个泄漏点或造成这种状况的多种原因。

高扬程煤矿专用泵200平高压泥浆泵-源润达(图)由河北源润水泵制造有限公司提供。河北源润水泵制造有限公司(www.yrsbc.com)是一家从事“压滤机入料泵,渣浆泵,双吸泵等以及水泵配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“源润达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使源润水泵在污水泵、杂质泵中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司(www.yalvjizhajiangbeng.com)还是从事AH渣浆泵，AH渣浆泵配件，AH渣浆泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。