

精密过滤器 沃源 精密空气过滤器

产品名称	精密过滤器 沃源 精密空气过滤器
公司名称	济南沃源水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路黄台电子商务产业园827室
联系电话	13361079123

产品详情

邻联甲ben胺—亚shen酸盐比色法可别离测定三种方式的余氯和搅扰假色，它的原理是当余氯与邻联甲ben胺生成黄色化合物后，精密空气过滤器，再参加亚shen酸盐其色彩不再改动，如先加亚shen酸盐将余氯还原为氯化物，则余氯不能与邻联甲ben胺效果生成黄色化合物，此时溶液呈现的色彩为搅扰物的假色。依据亚shen酸盐及邻联甲ben胺的参加次第，气体精密过滤器，并操控不同的显色时刻，则可别离测出游离性余氯，化合物余氯和总余氯的含量，并能去除假色搅扰。

自清洗过滤器的过滤精度：

过滤精度zui小为5微米，通过实验可知50微米细网的过滤特性曲线的自清洗过滤器的过滤效果：

悬浮固体大于50微米时去除率为100%，悬浮固体小于50微米时去除率为50%。以滤网为根底的主过滤性保证100%去除大于50微米的悬浮固体，而以滤饼集结为根底的辅佐过滤性的长处是能够去除纤细微粒。

由电机带动gua刀进行翻滚，杂质会被刷下并从排污阀排出。轴向gua刀式自清洗过滤器，精密过滤器，即刮盘会在圆柱滤网内上下运动来铲除污物。由气缸驱动的刮盘，一般在滤网内部上下运动刮掉集合在滤网内外表的滤渣，并驱至下部的集渣室。因而，一般在过滤机自清的进程中，即使是滤网中内侧的滤渣也会很简单的被冲刷排放掉。

别的滤室一般需要是直接对待处理液体触摸，与其它部位比较，滤室内又分为两个部分，即滤板和滤布。在清洗时，咱们首先是要将一块一块的滤板拆开，然后将滤布取下来，微孔精密过滤器，并用高压水枪对滤板的个个部位进行冲刷，去除滤板外表面的残留物。而关于滤布，咱们在将它取下来后，将其浸泡在与处理物反性的液体中，等滤布中的固体颗粒消融软化后，再用清水对冲刷，之后再将它晒干。经过以上的进程后，只需再将它们重新安装在过滤机的滤室中，清洗作业就算是完成了。

精密过滤器-沃源-精密空气过滤器由济南沃源水处理设备有限公司提供。济南沃源水处理设备有限公司（www.jinanwoyuan.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！