

油烟分离器性能 油烟分离器 金好旺

产品名称	油烟分离器性能 油烟分离器 金好旺
公司名称	佛山市金好旺环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二
联系电话	18924898542

产品详情

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

清洗办法：

1、正告（非常重要）

清洗及保护人员的资历要求清洗保护人员需有电工资历，且持证上岗。

2、清洗人员应备防护东西，明细如下(每个人必备):

a.防护眼镜x1只b.防护雨鞋x1双c.防护手套(橡胶)x1双d.防护手套(棉纱)x1双

3、清洗东西

(1) 高压水枪一支

(2) 盛放极板的容器一个(原料为不锈钢或许是塑料)，该容器的体积不小于：长800mm*宽800mm*高800mm。容器有必要为耐酸耐碱原料，大于电极板体积。

4、取出极板

- (1) 用该机器装备的钥匙翻开主机门，即进入该设备的电控箱。
- (2) 封闭并确认该机台设备的电源处于封闭状况。
- (3) 请用带有一端带有绝缘材料的螺丝刀进行放电作业。
- (4) 如果您的设备是头一次清洗，请用螺丝刀拧开极板的固定螺丝。
- (5) 将过滤网，极板当心拉出，留意不要过于用力，防止损坏极板及极板上的元器件。

5、清洗电极板

- (1) 请将清水注入预先准备好的清洗容器内，至七分满。
- (2) 将工业片碱按水的3--5%的份额缓缓放置于水中，装备极板清洗液。先加水再加碱片，次序不行倒置，防止碱片因化学反应发生高热形成危险性。参加药剂为碱片。
- (3) 当工业片碱完全溶解后，将电极板放入清洗液中浸泡。应随时留意时刻，防止电极板被腐蚀，各式油污之电极板放入水槽的时刻如下：

a.色拉油：15mb.植物油：2~5mc.动物油：5~10md.混合油：5~15m。

当头一次清洗时，建议浸泡的时刻不超越10分钟，如果极板过脏，可适当延伸浸泡时刻。

- (4) 把浸泡后的极板从水中取出。
- (5) 运用高压水枪清洗电极板，运用高压水枪清洗电极板，由上而下、由内至外、由前到后顺势清洗，若未能清洗完结，需延伸浸泡时刻。延伸浸泡时刻时，应每5min将电极板吊起喷水，防止电极板发生变型、曲折，清洗过程中不行将电极板损害、毁坏。高压水枪清洗电极板时有以下几项需加强清洗：

a.陶瓷件内外部外表。

b.电极板各极片的空隙、底部。

- (6) 将清洗洁净的极板天然风干。或许借用温度不超越100度的东西将其烘干。

6、检查静电集尘板

- (1) 检视电极板距离是否平均。
- (2) 检视陶瓷是否损害、破损，油烟分离器性能，是否清洗洁净。
- (3) 检视电极板里边螺丝有无松动。
- (4) 检视电极板是否破损、变型、移位，如有变形需批改。

7、清洗UV紫外线灯

制止运用水龙头直接对灯管进行清洗。主要对灯管进行清洗。清洗时首先用毛巾蘸温肥皂水擦洗灯管壁

，然后在用清水洗过的毛巾擦干灯管即可。

8、将极板依照抽出时的相反次序装入机器中接好电线，把箱体门锁好，翻开电源即可正常作业！

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

静电除尘器的电晕电流所受的影响主要来自于自由电子和负离子的运动，因此不同的放电程度影响着粉尘的运动力和载荷，电场内放电强度由弱到强依次分为电晕放电、火花放电、闪络放电和电弧放电4个阶段。在检测到闪络发生后，系统将扫描二次电压的恢复情况。

如果在当前的半波周期内二次电压恢复到一个高值，就判定为火花。下一个半波周期将会进入自动恢复过程但输出电压会下降。如果当前的半波周期内二次电压还保持在一个较低的值，闪络控制就开始，即首先进入一个消电离过程（消电离时间）。半波持续时间将由闪络消电离参数由模糊控制器优化决定。

佛山市金好旺环保设备有限公司位于经济繁荣的珠江三角洲，广东省佛山市。公司专注于废气处理、污水处理设备的研发和生产。是一家集设计，油烟分离器，生产，销售，服务于一体的综合服务环保企业。

公司主要生产销售VOC废气处理设备、除尘器、污水处理设备。产品有：低温等离子除臭设备、UV光解废气净化器、高压静电除尘、气动混旋、油烟分离器、低温等离子+UV光解复合体设备、活性炭吸附箱、喷淋塔、高效旋流塔、高效生物净化器、低温催化燃烧活性炭再生设备、等各类有机废气处理设备。

设备广泛应用于化工业、电子业、橡塑业、汽车业、水泥业、陶瓷业、五金业、木业、家具制造等行业废气，臭气的处理。

世界环保产业年产值高达6000亿美元，被誉为发展潜力巨大的“朝阳产业”。专家预测，今年我国环保机械制造业总产值将达到500亿-600亿元RMB，油烟分离器特点，年增长为12%-16%。

我国“十一五”期间环保投资计划达到14000亿元，考虑到减排目标的难度及已经累计高昂的环境欠账，14000亿元的投资规模很可能被突破。20世纪70年代至80年代末美国环保产业总产值的年复合增长率一直保持在10%-15%之间，预计我国环保产业在未来20年内年复合增长率将达到15%-20%。

在我国的环保投资中，环保机械占据着重要地位，环保机械制造业未来空间广阔。根据我国环保机械“十一五”规划，“十一五”期间环保设备总产值年均增长速度将在15%以上，2020年要达到2400亿元，与我国环保产业的年复合增长率及环保机械“十一五”规划相比，增速并不快，未来两年提升空间很大。

油烟分离器性能-油烟分离器-金好旺(查看)由佛山市金好旺环保设备有限公司提供。佛山市金好旺环保设备有限公司(www.fsjhwhfcl.com)位于佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前金好旺在废气处理设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。金好旺取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。金好旺全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.jinhaowang188.cn)还是从事广州旋流喷淋塔，高效旋流喷淋塔，高效旋流喷淋塔厂家的厂家，欢迎来电咨询。