

环氧复古地坪 安徽复古地坪 安徽增品公司

产品名称	环氧复古地坪 安徽复古地坪 安徽增品公司
公司名称	安徽增品地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北二环与新蚌埠路交口东湖山庄碧云阁3栋202
联系电话	13625553232 13625553232

产品详情

环氧复古地坪保养措施

- 1.光滑的涂层可用亮光了蜡定期保养，环氧复古地坪，保持美观。
- 2.地面上又酸、碱等化学药品时，应及时用清水洗，如果是其它油渍等，用抹布擦拭即可。
- 3.有严重污垢时，使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用清水洗，充分干燥后，安徽复古地坪，再打一层薄蜡。
- 4.日常清洗可用柔软的扫帚或抹布清。一般经常会遇到一些状况，例如，环氧地坪漆外表无缺无损，可是却需求从头上漆；又或者是环氧地坪面层已经破损，可是底漆照旧无缺。安徽增品公司欢迎大家前来咨询

地坪的养护

- 1.小心使用化学品。一些医1药生产车间、实验室常会使用化学剂，如果不下心接触地面，会使地面的美观和性能遭到损坏，所以平时使用要小心，复古地坪多少钱一平，如地面不小心被污染了，要及时清洗干净。有意外锐物划过的伤口(可修复，但有痕迹)，划痕较深时应及时修补，否则会影响其周围涂膜的附着力。
- 2.可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤），避免阳光暴晒，以免地坪涂膜泛黄变色。

复古地坪施工流程：

- 1、素地处理：水泥素地必须彻底干燥，地面不得有油污，地面不能用水清洗，复古地坪施工，依素地状况做好打磨、修补、除尘工作；
- 2、可根据地面情况施工2-3遍。参考用量：0.3-0.45KG/m²
- 3、施工完成24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25为准，低温开放时间需适度延长）
- 4、新做砂浆水泥找平地面（4cm-5cm厚度混凝土找平）需干28天以上。
- 5、复古漆最好分3-5次涂布，每次不能涂得太厚，这样效果更好。

环氧复古地坪-安徽复古地坪-安徽增品公司(查看)由安徽增品地坪工程有限公司提供。安徽增品地坪工程有限公司（www.ahzengpin.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！