

生产钓鱼竿设备 鱼竿设备 威海金泰机械

产品名称	生产钓鱼竿设备 鱼竿设备 威海金泰机械
公司名称	威海市环翠区金泰机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市张村镇裕台工业园
联系电话	18606410856

产品详情

长托辊卧式缠带机

设备主要参数;

- 1、带距控制：1~30 mm
- 2、张力控制：手动、自动
- 3、最大转速：2800r/min
- 4、夹紧模具尺寸：2mm~38mm
- 5、功率：2KW
- 6、电源：380V 50Hz
- 7、气源：0.4~0.6MPa
- 8、外形尺寸：3000 × 850 × 1580mm

主要特点：适合细长杆状复合材料OPP带的缠绕，主轴无极变速设计，涨力为恒涨力、恒带距、变带距设计，PLC控制，触摸屏显示设置，断带停机功能，操作简单、故障率低，大大提高了生产效率，保证产品质量，高强度复合材料托辊，有效降低了托辊的转动惯量，最大限度的降低了因转动不平衡导致的OPP带拉伸不均匀现象。

45°裁布机

设备主要参数：

- 1.转角范围：0~45°
- 2.裁布宽度：1350mm
- 3.裁切方式：拉刀式
- 4.操控方式：触摸屏数控化控制
- 5.电源：220V 50Hz
- 6.功率：1.5KW
- 7.气源压力：0.4~0.6Mpa
- 8.外形尺寸：3200 x 3000 x 2000 mm

主要特点：采用PLC可编程序控制器+触摸屏式操作，制造钓鱼竿设备，裁切角度0~45°可调。摆角、送料采用伺服电机控制，传动采用高效率滚珠丝杠，鱼竿设备，裁切尺寸精准，传动平稳。

渔具设备卷管机是必不可少的渔具生产设备，制作钓鱼竿设备，为了更好的使用卷管机，下面来介绍一下它的操作要求。

- 1、工作前检查机器各转动部分和电气设备是否符合安全要求，生产钓鱼竿设备，设备上电热的引出线端应安全可靠，防护罩完好；
- 2、压梁上的压块要稳固牢靠，不许随便移动；
- 3、工作开始应打卷板机开通风设备；
- 4、卷管时禁止带手套，防止将手卷入机器；
- 5、搬热管时应戴防护手套；
- 6、工作中加入材料时，手与压辊的距离应足够远。

卷管直径范围： 20-124mm

工作台宽度：600mm（可定制）

工作台长度：4500mm（可定制）

下板传动方式：滚珠螺杆传动

功率：根据定制要求决定

电源：380V 50Hz

气源：0.4-0.6MPa

外形尺寸：定制

生产钓鱼竿设备-鱼竿设备-威海金泰机械由威海市环翠区金泰机械厂提供。“机械设备和渔杆模具,复合材料制品设计,生产加工与销售”就选威海市环翠区金泰机械厂（www.whyujushebei.cn），公司位于：威海市张村镇裕台工业园，多年来，金泰机械坚持为客户提供好的服务，联系人：戚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金泰机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.txwsb.com）还是从事碳纤维丝杠卷管机，碳纤维大直径卷管设备，碳纤维卷管设备的厂家，欢迎来电咨询。