

## 双拓空调值得选购 风机箱供货厂家生产商 日照风机箱供货厂家

产品名称	双拓空调值得选购 风机箱供货厂家生产商 日照风机箱供货厂家
公司名称	山东双拓空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城鲁权屯工业园
联系电话	18315858188

### 产品详情

通风机运转时的振动速度与通风机静止时的振动速度的差需大于3倍以上。通风机进出口与风管之间连接，应设柔性接头。进风管、出风管等装置应有单独支撑，并由基础或与建筑物其他构件支撑牢固，机壳不应承受其它机件的重量。通风机安装在建筑物构件上时，应采取隔振措施。风机箱选用控制参数为风量、全压、效率、噪声以及电机功率等。有离心式和轴流式。

注意管网阻力特性与通风机特性的匹配关系。为使通风机能稳定运行，风机箱供货厂家生产商，应使通风机在其高效率点附近工作，通风机的工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧（即大风量侧，且一般位于全压峰值的80%）基础装置的自振频率不得大于电机和通风机转速的1/3。通风机运转时的振动速度与通风机静止时的振动速度的差需大于3倍以上。风机进出口与风管之间连接，日照风机箱供货厂家，应设柔性接头。进风管、出风管等装置应有单独支撑，并由基础或与建筑物其他构件支撑牢固，机壳不应承受其它机件的重量

风机箱一开始的挑选就要慎重，风机箱供货厂家报价，有条件要尽量选择高效率、质量好的风机箱，一款底子好的风机箱后期用起来肯定避免很多不必要的麻烦。在风机箱日常使用的过程中一定要多观察、多检修、多维护，发现问题及时处理才能够使风机箱正常节能的运转，延长风机箱设备的使用寿命。

以上是双拓空调设备为您讲解的风机箱，我们期待与您的合作！

双拓空调值得选购-风机箱供货厂家生产商-日照风机箱供货厂家由山东双拓空调设备有限公司提供。“消防排烟风机、消防高温排烟风机、新风换气机”就选山东双拓空调设备有限公司（[www.dzqxkt.com](http://www.dzqxkt.com)），公司位于：武城鲁权屯工业园，多年来，双拓空调设备坚持为客户提供好的服务，联系人：桑经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。双拓空调设备期待成为您的长期合作伙伴！