

泉州合金钢管货真价实“本信息长期有效”

产品名称	泉州合金钢管货真价实“本信息长期有效”
公司名称	山东聊城国通机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城经济开发区汇通金属物流园
联系电话	18906351119

产品详情

合金钢管的可挤压尺寸范围随挤压方法的不同而异。常规的穿孔针挤压法挤压合金钢管的大外径为600~650mm，合金钢管，小内径5~15mm，小壁厚2~5mm。由于穿孔针的强度与刚性上的原因，挤压合金钢管的小内径与壁厚受到较大的限制。其中，合金钢管的小内径与小壁厚可取上述范围的下限，硬铝合金则取其上限。此外，当合金钢管的外径较大时，合金钢管的小壁厚通常以不小于合金钢管外径的5%为宜。外径500mm以上的铝合金管多采用反挤压法成形。

我厂生产销售：厚壁钢管、结构管、流体管、厚壁无缝钢管、石油裂化管、高压锅炉管、合金钢管、化肥专用管。地理位置优越，交通十分便利。

公司占地面积万余平方米，库房占地面积5000平方米，员工近百人，并聘工程师4人，管理人员3人，大专以上学历8人。公司拥有现代化的大型露天库、备有现货3000余吨，上千多个品种。

主营材质：10#、20#、35#、45#、20G、40Cr、20Gr、16Mn-45Mn、27SiMn、Cr5Mo、12CrMo(T12)、12Cr1MoV、0CrMo910、T91、15CrMo、35CrMo、40CrMo等。

执行标准：一般结构用无缝钢管：(GB/T8162-2008)、输送流体用无缝钢管：(GB/T8163-2008)、低中压锅炉用无缝钢管：(GB/T3087-2008)、高压锅炉用无缝钢管：(GB/T5310-2008)、化肥专用无缝钢管：(GB/T6479-2000)、石油裂化用无缝钢管：(GB/T9948-2006)、船舶专用管：(GB/T5312-1998)等。

对拉深尺寸的合金钢管零件，为节流材料，宜选用铸铁HT300QT600-2等作为凸、凹模材料，也可采用特种耐磨铸铁。2对拉深中小尺寸零件，一般选用铜基合金作模具材料，如铝青铜、铝铁青铜、磷青铜等。3对较小尺寸的合金钢管零件拉深，可选用硬质合金YG8，国合金钢管产物对准国外市场赚取差价据相关报道称。YG15作凹模，W18Cr4V作凸模，实践证实拉深时在凹模圆角处和内壁不易形成粘结瘤。4利用氮化硅陶瓷模具用于合金钢管拉深可获得较好的结果，因氮化硅是典型的无机非金属材料，与合金钢管差别很大，但它硬度很高，抗磨损能力强，不会发生塑性变形，可有用降服模具与工件的粘连，显著提高模具寿命。

泉州合金钢管货真价实“本信息长期有效”由山东聊城国通机械设备有限公司提供。泉州合金钢管货真价实“本信息长期有效”是山东聊城国通机械设备有限公司（www.santongpeijian.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：秦经理。同时本公司（www.gtflpj.com）还是从事山东合金钢管，山东高压合金管，聊城合金管的厂家，欢迎来电咨询。