

雨棚厂家 长寿区雨棚 重庆万斯泰

产品名称	雨棚厂家 长寿区雨棚 重庆万斯泰
公司名称	重庆万斯泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市沙坪坝区土主镇三圣宫村便民服务中心
联系电话	15023607238

产品详情

玻璃雨棚优势亮点

一般在建筑物出入口的位置，见到的雨棚大多数是玻璃雨棚，对于玻璃雨棚有几点很多人都不知道，下面小编为大家详细介绍：

首先，玻璃雨棚最大的特点就是可拆分，这么一来，就可以进行多次的使用，这样既省力，又经济，而且玻璃雨棚的材料，雨棚价格，是一种绿色环保的材料，雨棚厂家，不会给环境带来污染，长寿区雨棚，是一种绿色建材，而且其寿命较普通雨棚更长，是一种十分经济的建设。

其次，在玻璃雨棚的使用过程中，可以按照个人的喜好对门窗、玻璃雨棚等的位置进行调换，而且拆分对其的损伤非常小，几乎可以忽略不计，在自己喜欢的位置可以重新组装，这样一来，就可以在一定程度上大大地降低住房搬迁所产生的费用。

以上是小编为大家介绍的关于玻璃雨棚的两点，也是被广泛使用在建筑物出入口的原因，希望小编的总结对大家有所帮助，想要了解更多关于雨棚的相关知识，欢迎大家关注本站的更新。

雨棚的安装步骤

雨棚在我们生活中在很多地方可以见到，看似简单的雨棚，实则在安装上需要注意的事项还是比较多的，那么雨棚是如何安装的呢？下面详细为大家介绍：

- 1、弹线：根据图纸的标高及阳光板顶棚位置尺寸和已测定的中心线，弹出阳光板顶棚骨架位置线。
- 2、预埋件：根据标高控制线阳光板顶棚主骨架位置，检查洞口反梁上表面标高是否符合设计要求，如有差异应剔凿或用高强度等级水泥砂浆找平处理，达到强度后，按深化设计节点详图预埋钢板尺寸放出膨胀螺栓位置线，然后钻孔安放膨胀螺栓，安装钢板与胀栓固定。
- 3、安装主骨架：根据弹出阳光板顶棚主骨架位置线。
- 4、安装次骨架：在阳光板顶棚主骨架安装固定完毕后，安装阳光板顶棚的骨架，并调准位置，调平后，与主骨架焊接固定。
- 5、安装外层阳光板：按照深化设计排版位置，将准备好尺寸合适的阳光板进行安装。
- 6、打胶、安装压条：在充分检查外层阳光板的安装质量后，边安装外层阳光板，边打耐候胶，再安装专用铝合金压条。
- 7、安装内层阳光板：按照图纸位置，将准备好尺寸合适的阳光板进行安装，安装时应将上层板底用白毛巾清擦干净，同时，在内层阳光板上表面清擦干净后方允许安装，以免夹层污染无法清洗，影响宏观效果。
- 8、打胶、安装压条：在充分检查内层阳光板的安装质量后，边安装内层阳光板，边打耐候胶，安装专用铝合金压条。
- 9、在阳光板全部安装完毕后，阳光板顶棚外檐一圈也必须按图纸中的节点进行施工。

以上就是雨棚应该有的安装步骤，如何有不会安装雨棚的朋友，大家可以按照上面的步骤来安装。希望对大家有所帮助。

一般别墅使用的雨棚分为两种种，分别是耐力板别墅雨棚和钢化玻璃别墅雨棚，那么这两种雨棚有什么特点呢？下面小编为大家详细介绍：

耐力板别墅雨棚 主要选用pc板材（拜耳阳光板/耐力板）做别墅雨棚材料，质轻、超1强耐候是目前公交雨棚，地下停车场雨棚，家用别墅雨棚材料。阳光板雨棚安装非常方便。

难燃性PC耐力板的自燃温度630（木材为220），经国家防火建筑材料质量监督检测中心测试，PC板燃烧性达到GB（8624-1997难燃B1级），属于难燃性工程材料。化学抗腐蚀性 zPC耐力板具有良好的化学抗腐蚀性，在室温下能耐各种有机酸、无机酸、弱酸、植物油、中性盐溶液、脂肪族烃及酒精的侵蚀。耐热、耐寒性PC耐力板的耐温差性好，能适应从严寒到高温的各种恶劣天气变化，在-40PC耐力板在可见光和近红外线光谱内有最高透光率。视颜色不同，透光率可达12%-88%。

钢化玻璃别墅雨棚

首先，钢化玻璃做别墅雨棚，为的就是漂亮和透光。钢化玻璃是普通玻璃经过均匀加热，当接近软化点时，根据不同厚度以相应的冷却速度均匀冷却而成。使玻璃内部产生强大的持久内应力，内层的张应力和外层的压应力处于稳定的应力平衡状态。

高层的住户装修时候万一不小心掉下个小石子，即使不砸穿，也砸的很难看。以后在使用过程中，如果老是坏了就换，成本太高。

从安全考虑，选用pc耐力板材质的别墅雨棚。

从采光角度考虑，选用钢化玻璃材质的别墅雨棚，担心玻璃被砸坏，可以在玻璃上贴一层膜来保护。

雨棚厂家-长寿区雨棚-重庆万斯泰由重庆万斯泰科技有限公司提供。重庆万斯泰科技有限公司（www.cqwstkj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万斯泰铝艺——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市沙坪坝区土主镇三圣宫村便民服务中心，联系人：田经理。