

# 嘉森科技定制 耐高温高压蒸汽胶管 高压胶管

产品名称	嘉森科技定制 耐高温高压蒸汽胶管 高压胶管
公司名称	嘉森科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县北留智景德路西侧
联系电话	13780488232

## 产品详情

### 高压胶管试压台高压胶管

#### 高压胶管试压台

##### 一、应用范围:

适用于各种汽车软管、胶管、空调管、汽车总成等产品的耐压、性能的测试。用于各种型号的管件的爆裂压力测定和耐压时间测定。其广泛应用于质量检测单位、各种车零部件制造单位、产品质量检测站、科研院校等各种软管的生产、开发研究等领域。压力试验系统，由加压系统和控制、显示系统组成。加压系统主要由思明特液体增压泵等组成，主要完成系统的加压和保压工作，高压胶管，可确保长时间试验的加压及保压。控制、显示系统主要完成控制驱动气体的压力，控制卸压，及时显示压力，煤矿高压胶管总成，控制加压等工作。

### 钢丝编织胶管高压胶管

#### 钢丝编织胶管高压胶管

高压钢丝编织胶管结构主要由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、  
、  
、  
层钢丝编织层、耐天候的合成橡胶外胶层组成。

但根据高压胶管的设计原理，  
层编织胶管在胶管承压时不起任何作用，白白浪费材料，增加胶管自身重量，降低胶管的可曲挠性。所以，耐高温高压蒸汽胶管，各国标准中均没有这种胶管的标准。一些企业的老工程师仍旧沿用过去的老标准，所以在设计时仍旧有人选择这种型号。

高压钢丝编织胶管用途：高压钢丝增强液压油管主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动。

高压钢丝编织胶管工作温度：油类-40 ~ 100 ，空气-30 ~ 50 ，大口径高压胶管，水乳液+80 以下。

高压钢丝编织胶管规格范围：DN5mm ~ DN102mm。

胶管的命名 胶管的种类很多，统一命名的方法是材料、结构、用途的不同而命名，产品全称为:材料+结构(工艺)+用途+胶管。例如:棉线编织耐油胶管;钢丝缠绕耐压胶管。 折叠结构 胶管结构通常分为:内胶层、外胶层和骨架层(或称中间层)。内胶层直接承受输送介质的磨损、侵蚀;外胶层保护胶管内体不受外界环境的损伤和侵蚀;骨架层是胶管的承压层，赋予管体强度和刚度。胶管的工作压力取决于骨架层的材料和结构。

全胶胶管按骨架层不同，常见的胶管有:

全胶胶管(无织物材料)

夹布胶管(骨架层为布层)

夹布胶管

抽吸胶管(布层外还有一层金属螺旋线，适合负压条件下的作业)

编织胶管(骨架层为编织的钢丝或织物)

缠绕胶管(骨架层为钢丝或线绳缠绕层，承受力常见在80~600MPa乃至更高的压力)抽吸胶管

针织胶管(骨架层为针织物)

短纤维胶管(短纤维与橡胶共混压而成)

嘉森科技定制(图)-耐高温高压蒸汽胶管-高压胶管由嘉森科技股份有限公司提供。嘉森科技股份有限公司( [www.jiasenkeji.net](http://www.jiasenkeji.net) ) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！