

容积式热水器 三温暖热水器公司 商用容积式热水器

产品名称	容积式热水器 三温暖热水器公司 商用容积式热水器
公司名称	重庆三温暖电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆高新技术开发区科园二街225号2-2
联系电话	18523172569 18523172569

产品详情

太阳能热水器存在哪些缺陷?

太阳能热水器拥有很多的光环，容积式热水器哪个牌子好，所以在现在热水器的市场占据很大的一部分市场，但是每一种热水器都不是完全而美丽的。太阳能热水器也有它的缺陷，这种缺陷不仅影响使用，对于太阳能热水器的销售也是一个很大的影响。一部分具有先进生产力的厂家在为了弥补这种缺陷都在做一些技术性的研发但是效果并不是特别的明显，这些问题还会跟随太阳能热水器很长时间。

太阳能热水器存在哪些缺陷

1.太阳能热水器相对于其它的热热水器的价格还是偏高的，这样就增加了前期的投入，这种现象现在因为生产厂家不断地增多已经逐渐的下调，但是最终的效果不是特别的明显。

2.太阳能热水器是唯一一个靠天工作的热水器，这是一个优势同时也是一些缺陷。现在的有的热水器已经生产出可以采用电作为辅助能源的处理，但是最终的效果也不是特别的明显。

3.对于安装位置的要求比较的严格，这种热水器对朝向、固定位置都要进行严格的控制，家用容积式热水器，安装不要就会影响到后期的使用。

各类电热水器存在哪些缺陷

现在的电热水器存在种类是较多的，可以分为，储水式电热水器、即热式电热水器、速热式电热水器几种。这几种热水器的优势和劣势同时存在，现在的这些热水器的优势可以更好的让客户使用，但是是一些劣势在使用的时候肯定会受到一定的影响。

我们先来说一下速热式热水器的缺陷，这种热水器优点比较的明显，缺点主要就是集中于安全问题，这种热水器使用前期投入比较大，价格比较的昂贵；即热式电热水器，功率比较大，线路要求高

：一般功率都至少要求6KW以上，在冬天就是8KW的功率也难以保证有足够量的热水进行洗浴。电源线要求至少2.5平方以上，有的要求5平方以上；储水式电热水器的缺点就是等待的时间比较长。

热水器在购买的是较好是根据自己的使用进行选择，这样可以选购到一个好的产品，使用起来也是比较的方便。还有一点十分的重要就是安全问题，安全在使用中占据很大的位置

容积式水加热器

这是一种间接加热设备，分立式和卧式2种。蒸汽通过热水罐内的盘管，与冷水进行热交换而加热冷水。这种供水设备的加热器供水温度稳定，噪声低，能承受一定的水压，凝结水可以回收，水质不受热媒影响。并有一定的调节容量，但热效率较低，占地面积大，维修管理复杂。这种热水器较广泛地用于高层宾馆、医院、耗热量较大的公共浴室、洗衣房等。一般容积式热交换器上设有冷热水进出水管、自动温度调节器、温度计、压力表，以及安全阀、排气阀、人孔等。

容积式水加热器的盘管材料一般采用不锈钢管或钢管。高楼供水设备要求较高的宾馆，除在整个热水管网采用薄壁铜管外，对加热器的内壁也采用衬不锈钢的复合板材制作。

与国标蒸汽锅炉、常压热水锅炉的区别：国标蒸汽锅炉必须按照国家相关部门的执行标准进行生产、制造，承压部件要探伤拍片，本体完成后经市级监检部门验收，验收合格后进行盖章并出具锅炉合格手续，具有合格手续的锅炉才能上市销售。常压热水锅炉是指本体开孔或者用连通管与大气相通，在任何情况下，锅炉本体顶部表压为零的锅炉，另外还必须在炉体的明显位置喷涂“不得承压使用”标志，容积式热水器，常压热水锅炉不承压，而有供热管路系统，商用容积式热水器，有泵有阀门，它可以用于浴室、育苗、电镀、化工等不需高温不超过90

的场所，常压热水锅炉严禁承压使用，严禁把与大气连通的开孔或连通管堵塞或安装阀门。

重庆三温暖电气有限公司创建于1995年，是专业从事中央热水系统和厨卫电器产品的集研发、制造、销售为一体的现代化企业，是中国国内一家燃气容积式热水器、商用热水器的专业制造商，是参与制定的民族企业。

容积式热水器-三温暖热水器公司-商用容积式热水器由重庆三温暖电气有限公司提供。容积式热水器-三温暖热水器公司-商用容积式热水器是重庆三温暖电气有限公司（www.swndq.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何经理。