

常闭多叶送风口 送风口 山东宇恒

产品名称	常闭多叶送风口 送风口 山东宇恒
公司名称	山东宇恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	13626378293

产品详情

正压送风口：通常用于安装于楼梯前室、防烟竖井的墙上，正压送风口，亦可安装在防烟系统管道侧面或风道末端。中文名正压送风口结构方形或长方形。小操作箱尺寸，提高有效通风排烟面积。

简介：排烟阀，排烟风机，防火阀，新风换气机，风机箱，风机盘管立即咨询正压送风口一般装在防烟前室内及楼梯间送风系统出口处，正常为墙上安装。还可根据特殊需要设计生产排烟窗。带上装饰面令表面更具排风和美观。常闭型，远程控制。通常用于安装于楼梯前室、防烟竖井的墙上，亦可安装在防烟系统管道侧面或风道末端。

随着风机职业的不断发展，正压送风口需求当然也在不断添加，加压送风口，其中使用的当属正压送风口，当发生火灾时，其内部的电机会翻开正压送风口，温感烟感或者是手动火灾报警会敞开，塔楼顶正压风机主动翻开，对送风竖井进行加压送风。

楼梯的前室经过正压送风口会连绵不断的对前室进行送风，使前室保持正压，保证烟气不会再这个区域延伸，而给人逃生的空间。当温度高于280 ° C时人已无逃生可能性，其内部熔断器会熔断，正压送风口将会主动封闭，送风口，避免火势延伸。已然消防正压送风口效果这么大，消防正压送风口怎样接线以及装置标准显得非常重要。

下面小编为您介绍具体介绍。消防联动操控器的电压操控输出应选用直流24V，其电源容量应满足受控消防设备一起发动且保持作业的操控容量要求，当供电线路压降超越5%时(实测22.8V)，其直流24V电源应由现场供给。

正压送风口需求3组线，模块一组24输出和一组反应，还有一组直启风机线，就是手动敞开送风口要启风机。1/2接DC24V，2/3接风阀敞开反应信号，4/5接风阀封闭反应信号，常闭多叶送风口，5/6接风机连锁接线端子。正压送风口装置标准正压送风口火灾发作时，正压送风口厂家，烟感探头宣布火警信号，操

控中心通DC24V电给排烟口上操控机构，使排烟口迅速翻开进行排烟，也可远控手动翻开，远控手动复位

正压送风口主要功能、特点平时常闭，电动、手动开启。输出开启动信号。手动复位关闭。280 温感器动作，阀门重新关闭。采用薄形机构，缩小操作箱尺寸，提高有效通风排烟面积。

正压送风口的风口翻边和吊顶板之间的链接缝隙要施行密封处理，有缝隙的地方必须要处理好，同时正压送风口的自身损坏或涂层损坏都不能进行安装。安装时风口与风管必须连接好，开口处要用塑料薄膜和胶带加固密风处理。

常闭多叶送风口-送风口-山东宇恒由山东宇恒空调设备有限公司提供。山东宇恒空调设备有限公司（www.njwanglian.com）位于山东德州市鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宇恒空调在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。宇恒空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。宇恒空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。