

涡轮流量计哪家好 内蒙涡轮流量计 斯拓仪表【锐意创新】

产品名称	涡轮流量计哪家好 内蒙涡轮流量计 斯拓仪表【锐意创新】
公司名称	沈阳斯拓仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市于洪五金工业园永康路2号
联系电话	13904004557 13904004557

产品详情

涡街流量计常见故障：一台DN50涡街流量计，从说明书查到，其液体用流量范围是3-50m³/h。我们在油流标准装置上标定的结果是10-50 m³/h符合精度要求，但10m³/h以下精度不合格，涡轮流量计价格，应如何评价此台流量计？涡街流量计说明书中，标明的流量范围是用于特定参考介质的流量范围，如液体一般指常温水。用于其他介质时，可用流量范围将随介质的粘度和密度不同而异。

接地的方式也有讲究。一来可以通过电磁流量计接地线来接地，二来可以使用接地环，通过管道接地。具体接地方式请根据实际安装环境来决定。一般如果工艺管道是金属材质的，可不配接地环。如果管道是非金属的，这就必须要配接地环，接地对于电磁流量计来说，相当重要。不夸张的说，如果非金属管道没有配备接地，涡轮流量计采购，那么该电磁流量计测出来的数值连参考的意义都没有。电磁流量计在设置接地的时候尽量使用屏蔽线来进行单独接地，不可以图省事将接地线并至电机、电器等公用地线上。

涡街流量计的小流量又往往会低于仪表的下限值，仪表并非工作在它的佳工作段，为了解决这一问题，内蒙涡轮流量计，通常采用在测量处缩径提高测量处的流速，并选用较小口径的仪表以利于仪表的测量，但是这种变径方式必须在变径管与仪表间有长度为15D以上的直管段进行整流。涡街流量计正确选型才能保证涡街流量计更好的使用。选用什么种类的涡街流量计应根据被测流体介质的物理性质和化学性质来决定？使涡街流量计的通径、流量范围、衬里材料、电极材料和输出电流等都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。

涡轮流量计谁家好-内蒙涡轮流量计-斯拓仪表【锐意创新】由沈阳斯拓仪表有限公司提供。沈阳斯拓仪表有限公司（www.systyb.com）是一家从事“流量仪表”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“斯拓”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使斯拓仪表在流量仪表中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.styb666.cn）还是从事平衡流量计，管道式节能型平衡流量计，焊接式节能型平衡流量计的厂家，欢迎来电咨询。