

fs免拆一体板设备机械报价-隆恒

产品名称	fs免拆一体板设备机械报价-隆恒
公司名称	山东隆恒机械设备有限公司
价格	185000.00/个
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	山东省德州市宁津县时集工业园
联系电话	18266123254

产品详情

FS免拆复合保温外模板设备产品优势：

- 1、FS免拆复合保温外模板设备生产的产品保温节能效果好：采用传统的EPS、XPS板、聚氨酯材料，上述材料的保温效果经过多年的使用验证是最可靠的保温材料。
- 2、FS免拆复合保温外模板设备的产品在使用过程中采用全新的施工工艺，可有效地克服其它保温系统的传统弊病，解决了外墙保温层与建筑主体之间连结的牢固性问题，安全性、耐久性问题彻底解决，使用寿命几乎与建筑同寿命。
- 3、FS免拆复合保温外模板设备的产品的使用，可节约了大量的建筑外墙外侧模板，在降低了建筑造价的同时，又减少了我国紧缺的木材消耗；
- 4、FS免拆复合保温外模板设备在生产过程中所用材料为绿色环保产品，对环境无任何污染。

FS免拆复合保温外模板保温体系具有以下特点：

- 1) 设计施工技术简单，易于大面积推广应用。现浇混凝土框架（框剪）结构的承重结构形式不变，梁柱及剪力墙仍按现行标准规范设计，设计标准和计算软件齐全，施工技术成熟，易于大面积推广应用。
- 2) 达到一体化技术要求，实现了建筑保温与结构同寿命的目的。将永久性复合保温外模板与框架（框剪）结构的梁柱及剪力墙等现浇混凝土构件浇注在一起，并通过带“羊”角的连接件牢固连接（抗拉承载力 0.5Mpa），达到了同步设计、同步施工、同步验收的技术要求，实现了建筑保温与结构同寿命的目的。

- 3) 采用多层结构设计型式，具有较高的强度和良好的保温性能。永久性复合保温外模板由挤塑保温板、加强筋、内外粘结增强层和保温过渡层等组成，具有较高的力学强度，可直接做外模板使用，保温隔热性能良好，满足建筑节能65%的标准要求。
- 4) 具有良好的防火性能。保温层内外两侧两个主立面被水泥聚合物砂浆保护层包覆，在施工过程中可有效避免火灾现象的发生，建筑工程竣工后，保温层外侧水泥砂浆保护层达30mm以上，防火性能大大提高。
- 5) 采用工程化预制形式，确保产品工程质量。FS免拆复合保温外模板全部采用工厂化预制，在使用过程中，无造假可乘之机，杜绝了偷工减料现象的发生，在混凝土浇注过程中，对永久性FS免拆复合保温外模板的产品质量进行了现场验证，有效防止了假冒伪劣产品用于建筑工程。
- 6) 创造性的设置了保温过度层，避免了抹面层空鼓、开裂等质量通病问题。在永久性FS免拆复合保温外模板结构型式设计中设置了保温过度层，缓解了保温模板因环境变化产生的应变。
- 7) 保温与模板合二为一，工程造价较低。永久性FS免拆复合保温外模板可直接用作现浇混凝土结构工程的外模板，将保温与模板合二为一，减少了施工工序和模板用量，无需在做其他保温处理，提高了施工效率，降低了工程综合造价。