

水泥路面震动振动梁框架式混凝土路面整平机

产品名称	水泥路面震动振动梁框架式混凝土路面整平机
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司第一分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济宁市古槐辖区洸河人家1号楼东起第七间营业房
联系电话	15715472567

产品详情

水泥路面震动振动梁框架式混凝土路面整平机

振动梁用于各种混凝土道路的整平、压实、提浆作业、采用震动系统，整平效果好，提浆效果明显。整平机按节组成，中间采用万向节连接，拆卸方便，适用范围广，桥梁路面、水泥公路、室内地坪、各种广场地坪均可使用。

振动梁单节可分为0.25米一节/1米一节/2米一节/2.25米一节，可以按需要搭配。

振动梁动力可以分为汽油动力（5.5马力/9马力/13马力），电机动力（4KW/5.5KW/7.5KW）。

一、框架式振动梁产品参数

提浆深度：300毫米

钢板厚度：振动板6mm 角钢3mm

频率：70HZ

调节拱度：5-10度

重量：1米35kg

二、框架式振动梁产品特点

绞盘：手摇轻松省力，加快工作进程

品质动力：电动或汽油发动机，提高工作效率

万向节：振动梁可调节5-10度的拱度

框架式结构：优质钢板，整平效果好，抗震耐用

快速接头：拆卸简单，轻松连接，紧密传动

三、框架式振动梁购买建议

1、用电机作为动力：建议4米-6米配4KW电机，7-10米配5.5KW电机，10米以上配7.5KW电机

2、用汽油机作为动力：建议4-8米配GX160（5.5马力汽油机），8-13米配GX270（9马力汽油机），13米以上可配GX390（13马力汽油机）。

3、您在订购振动梁时，建议选择比实际施工宽度多出0.5米的设备，方便支模（一般是两边架槽钢，担住整平机的两头进行施工）

联系电话：18369755313（微）耿敏 欢迎您的来电咨询！

联系Q Q：410203654

淘宝店铺地址：<https://shop143491312.taobao.com/>

阿里巴巴店铺地址：<http://shop1411865468061.1688.com/?spm=0.0.0.0sn7aH>

水泥路面震动振动梁框架式混凝土路面整平机