

# 专用LCD应用PC 日本出光 URZ2502 阻燃性

产品名称	专用LCD应用PC 日本出光 URZ2502 阻燃性
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PC:PC 型号:URZ2502 产地:日本出光
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

产品参数

添加剂

阻燃

性能特点

High Reflectivity阻燃性能

用途

LCD 应用

加工方法

注射成型

树脂ID(ISO 1043)

PC XD FR(40)

物理性能

额定值

单位制

测试方法

密度

1.33

g/cm

ISO 1183/B

熔流率(300 ° C/1.2 kg)

20

g/10 min

ISO 1133

收缩率 - 流动 3(1.00 mm)

0.50 到 0.60

%

Internal Method机械性能

拉伸模量

2400

MPa

ISO 527-2

拉伸应力(屈服)

60.0

断张率

80

弯曲模量

2600

ISO 178

弯曲强度

90.0

ISO 178冲击性能

简支梁缺口冲击强度(23 ° C)

50

kJ/m

ISO 179热性能

热变形温度

0.45 MPa, 未退火

127

° C

ISO 75-2/B

1.8 MPa, 未退火

117

ISO 75-2/A可燃性

UL 阻燃等级(1.50 mm)

V-0

UL 94光学性能

透射率(1000 m)

0.3

黄度指数

9.0

YI

L\* 4

99.0

反光率 - Y 5

97.5

注射

干燥温度

120

干燥时间

4.0

hr

加工（熔体）温度

280 到 305

模具温度

80.0 到 120