

上海36芯四网合一光纤分线箱

产品名称	上海36芯四网合一光纤分线箱
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15988616688 15968986688

产品详情

上海36芯四网合一光纤分线箱宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----上海36芯四网合一光纤分线箱从成立之日起，普纬达公司就十分注重企业品牌建设。不仅在公司内部建立了一整套完善的体系和销售服务体系，上海36芯四网合一光纤分线箱而且对客户定期进行回访，了解产品的使用情况，对客户反映的问题给予及时的反馈和协助，为用户提供优质高效的产品技术服务。全介质自承式光缆(ADSS)，全介质光缆具有防止电磁影响及防雷电的优良特性，而且重量轻、外径小，架空使用非常方便，在电力通信网中已得到大量的应用。上海36芯四网合一光纤分线箱ADSS同时也是电信部门在对抗电磁干扰及自然条件恶劣的敷设环境时一种很好的光缆类型的选择在今后一段时间内，如何在满足要求的前提下，尽量减小ADSS光缆的外径，减轻光缆的重量，提高其电压性能是ADSS光缆的研究课题。

技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度：180°

3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

具体功能要求如下：(一)光缆固定与保护功能应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：1. 将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；2. 光缆金属部分与机架绝缘；(二)光纤终接功能应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。(三)调线功能通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

经过十多年的发展，普纬达公司成功创立了"普纬达"品牌，成为当今中国光纤光分纤盒产品研发和生产的企业。在新一轮的发展中，我们将会进一步加强企业品牌建设，使"普纬达"在全球范围内成为优质光纤光缆产品的标志。光纤单元中采用PBT，并于套管外面再加上一层不锈钢管，有的还在塑料套管与不锈钢管之间加上一层热型胶，不锈钢管用激光焊接长度可达数十千米，光纤在这样的多层保护管中得到了充分的机械保护。预计将来，OPGW光缆的需求将会逐年上升，每年增加约2500km，当然OPGW光纤的防雷性能一直是业界十分关注的问题，也应配合具体环境和使用条件加以考虑，使之得到充分保护。

