

15千瓦柴油发电机380v工业

产品名称	15千瓦柴油发电机380v工业
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

15千瓦柴油发电机380v工业 大泽動力静音柴油发电机现货功率强劲，在海拔1000m以下能输出铭牌额定功率,并能在小于1小时内输出额定功率110%超负载功率。先进的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能。同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在较低。这确保了如空调、充电装置等船只随附的电力系统能够顺畅运行。遥控功能：发电机配备遥控功能。在船只驾驶室，通过仪表操作系统就能实时监控发电机运行情况或进行微小的操作维护。安全的可靠性：发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。当这些功能不在正常状态时，发动机会自动停机，给机组实时保护。

型号：TO18000ET

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式-

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-2V910F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：28L

机油容积：2.3L

过载能力：110%/1h

缸径*行程：2*80*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：双缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

整机参数

工作时间：7-12H

噪音 (db) 7M 60-78

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：210/245kg

外形尺寸：1060*610*670mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）

压下才能准备重新启动。

电气部分的故障是由电磁方面的原因造成的主要包括：交流柴油发电机组定子接线错误、绕线型异步电动机转子绕组短路，同步柴油发电机组励绕组匝间短路，同步柴油发电机组励磁线圈联接错误，笼型异步电动机转子断条，转子铁心变形造成定、转子气隙不均，导致气隙磁通不平衡而造成振动普通型柴油发电机组由柴油机、发电机、控制屏（主开关、控制器、PLC、仪表等）、水箱（散热器）、联轴器、油箱、公共桥架等组成刚性整体发电机组包含由柔性驱动器连接的交流发电机和发动机的主驱动设备。现代发电机是一种小型的发电设备，是以柴油（汽油）为燃料，以发动机为原动机带动发电机的动力机械。一般由发动机同步交流发电机和控制系统三大主要部件组成。其中，发动机是引擎设备，用来发动整个发电机组；同步交流发电机用来发电；控制系统用镭制整个发电机组的启动、运行和停止。发动机和同步交流发电机都是很地安装固定在钢质底盘桥架上，发动机是由蓄电池供直流启动电机及所有装在控制箱内的一般控制监测装置组成。