

邢台fs免拆一体板设备专用锯

产品名称	邢台fs免拆一体板设备专用锯
公司名称	山东隆恒机械设备有限公司
价格	180000.00/套
规格参数	1:1 1:1 1:1
公司地址	山东省德州市宁津县时集工业园
联系电话	18266123254

产品详情

FS免拆复合保温外模板。按保温板厚度确定模板配制尺寸、数量。安装步骤如下：

a，按弹出外墙线位置安装模板，在底层混凝土强度不低于7.5mpa时，开始安装上一层模板时，并利用下一层外墙螺栓孔挂三角平台架。

b，在安装外墙外侧模板前，须在现浇混凝土墙体的根部或保温板外侧采取可靠的定位措施，以防模板挤靠保温板。模板放在三角平台架上，将模板就位，穿螺栓紧固校正，连接必须严密，牢固，以防出现错台和漏浆现象。

FS免拆复合保温外模板设备生产的产品性能参数指标/性能要求如下表：

实验项目	单位	标准要求	检测结果
表面密度	Kg/m ²	30	23.8
抗冲击强度	J	10.0	冲击10点，无破坏
抗弯荷载	N	2000	3922
抗伸粘结强度（与xps板）原强度	Mpa	0.20	0.23
耐水	0.22		
耐冻融	0.20		
吸水量（水中浸泡1h）	< 1000	580	

实验项目	单位	标准要求	检测结果
耐候性	-----	不得出现饰面层起泡或剥落、保护层空鼓或脱落等破坏	表面无裂纹、粉化、剥落现象
吸水量 (水中浸泡1h)	g/m ²	< 1000	580
耐冻融(D25)	-----	表面无裂缝 空鼓 起泡 剥离现象	冻融30循环,表面无裂纹 空鼓汽泡 剥落现象
热阻	m ² .K/W	复合墙体热阻符合设计要求	1.69
抹面层不透水性涂料饰面	2h不透水		试样防护层内侧无水渗透 面砖饰面