

## FMS色选机FMS2000 布拉德科

产品名称	FMS色选机FMS2000 布拉德科
公司名称	北京布拉德科技发展有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区南沙滩35号楼35-8号5层516室
联系电话	13691365936

## 产品详情

### 详解大米色选机的一次色选和二次色选

一次色选和二次色选是指大米色选的次数，而且是大米色选机色选工艺的一部分，以达到对大米质量进行不同层次要求的色选效果。值得注意的是，随着人们生活水平的提高，对使用大米的要求越来越高，在一次色选难以达到要求的情况下，部分企业增加了色选机数量，以便根据需要进行二次色选。

大米加工中的一次色选工艺主要用于选出大米中的异色粒，典型的工艺流程如下：  
碾米、抛光、分级、色选、计量包装。

(1) 该工艺适于一般色选要求的场合。

(2) 对于某些原粮，如东北优质粳稻，经多机碾白后也可不经过抛光工序直接进入分级工序，继而进入色选工序。工艺流程如下：碾米、分级、色选、计量包装。

(3) 当成品大米的光洁度要求很高时，可在计量包装工序前再加一道抛光和分级。工艺流程如下：碾米、抛光、分级、色选、抛光、分级、计量包装。

大米加工中的二次色选工艺采用串联的形式，一道色选用于粉质粒的选别，第二道色选用于异色粒与玻璃的选别，典型工艺流程如下：碾米、抛光、分级、色选1、色选2、计量包装。

(1) 该工艺适于色选要求较高的场合。

(2) 对于某些原粮，如东北优质粳稻，经多机碾白后也可不经过抛光工序直接进入分级工序，继而进入

色选工序。工艺流程如下:碾米、分级、色选1、色选2、计量包装。

(3) 当成品大米的光洁度要求很高时,可在计量包装工序前再加一道抛光和分级。工艺流程如下:碾米、抛光、分级、色选1、色选2、抛光、分级、计量包装。

### 使用大米色选机注意什么

- (1)、本机应安装于水平地面上,无需预埋地脚螺栓。
- (2)、本机应安装在单独隔离的房间里(建议配置空调),而不应装于低温、高温、潮湿、多粉尘的场合。
- (3)、安装场所不应有地面振动。
- (4)、必须将本机安装在最后一道精选工序上,即抛光或精碾之后。
- (5)、防止现场及附近有强的电磁干扰,故用户自接的进出料管及抽风管必须使用铁管?不得用塑料管及其它非金属管,并有良好接地。

### 色选机械设备各配件的维护保养二

在色选机的工作使用过程中,尤其色选机械设备各配件,一个配件的损坏就会影响整个色选机的正常运行,例如塑料色选机、玉米色选机、大米色选机等,将会严重影响色选效果和生产效率。因此,色选机械设备各配件的维护保养至关重要。

#### (一)分选室玻璃是否有粉尘。

分选室玻璃上有粉尘,FMS色选机FMS2000,可以使用棉布进行擦拭,或者在棉布上蘸少许酒精进行擦拭,在擦拭前,可以把色选机的选米板卸下,便于擦拭。一定要在气阀关闭时进行。

#### (二)触摸屏的保养。

对色选机触摸屏进行除尘时,可以使用软棉布轻轻擦拭,或使用清灰气1枪轻吹表面灰尘,不可以使用气1枪直吹触摸屏表面,以免表面受力过大损坏触摸屏。

FMS色选机FMS2000 -布拉德科由北京布拉德科技发展有限公司提供。“畜牧肉禽检测,日本KETT红外水分计,佐竹米谷物设备”就选北京布拉德科技发展有限公司(www.bulader.com),公司位于:北京市朝

阳区南沙滩35号楼35-8号5层516室，多年来，布拉德坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。布拉德期待成为您的长期合作伙伴！