楼地面保温隔声板厂家 友泰 三好建筑材料

产品名称	楼地面保温隔声板厂家 友泰 三好建筑材料
公司名称	合肥友泰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10
联系电话	18156091918

产品详情

隔声板施工工艺

一、选板

纤维吸音装饰板是以100%聚酯纤维为原料,经热压成形,由于着色丝生产批号不同,在光的作用下,易产生微小的色差;因此,在进货时尽量采用同一批号生产的吸音板,施工前将吸音板进行排板,楼地面保温隔声板厂家,调整色差后按调整好的排列顺序进行安装(最1好戴手套以免污染)施工。

二、切割

在施工中需要对吸声板进行切割,切割时建议用钢尺或合金方钢作为靠尺(切勿用木条或软性材料作为靠尺)以避免切割线条不直造成拼接缝隙过大或扭曲。为合拼接缝隙相对減小,在切割时可将刀片向内倾斜0.5~1mm,合肥楼地面保温隔声板,使接口面形成斜面,施工中易于板面对接,减少缝隙度。

隔音板的性能有:

- 1、隔音量大:平均隔音量30-40dB。
- 2、环保防火:达到环保E1级和防火A1级。
- 3、防爆裂:可防外物撞击后的爆裂,在潮湿环境下可正常使用。
- 4、耐侯耐久性:产品具有耐水性,耐热性,抗紫外线,不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。

- 5、安装方便:可剧可裁,方便与其他装饰材料并行安装。
- 6、无放1射不污染,耐候性佳.

隔音板的切割隔音板可切割成适当大小。用刻断法时,先用工具刀在隔音板任一面刻一道划痕,然后在另一面对应的位置划痕,最后将隔音板沿刻痕折断。除刻断法外,也可以用锯割的方法来切割。为尽可能减小相邻隔音板对接处的缝隙,切割时应尽可能保持切边的整洁和平行,如果需要可以对切边进行平滑处理。隔音板里面先复合一层隔声毡这样隔音效果更佳好。现在隔音板广泛应用与地面墙体隔音,楼地面保温隔声板哪家好,具有施工方便,隔音效果好等优点。

隔音板一般有哪些优势?

首先最1主要的就是隔音能力了,一块隔音墙板的隔音量相当于同样标准的8块石膏板所达到的隔音量,不同型号隔音墙板可使隔音效果达50-80分贝,使任何高隔音需求工程轻松达标,远远高于石膏板、砖砌墙、隔音毡等其他隔墙系统之隔音效果。

其次是隔音板成本相对较低,与其他隔音方法相比,使用隔音墙板总成本较低,少用材、易安装、短工时,使整个隔音工程造价成本最1低。

楼地面保温隔声板厂家-友泰 三好建筑材料由合肥友泰建材有限公司提供。"YT改性无机保温材料,楼面隔声板"就选合肥友泰建材有限公司(www.hfyoutai.com),公司位于:合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10,多年来,合肥友泰坚持为客户提供好的服务,联系人:陈总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。合肥友泰期待成为您的长期合作伙伴!