

楼地面保温隔声板厂家 友泰 三好建筑材料

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 楼地面保温隔声板厂家 友泰 三好建筑材料 |
| 公司名称 | 合肥友泰建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10 |
| 联系电话 | 18156091918 |

产品详情

隔声板施工工艺

一、选板

纤维吸音装饰板是以100%聚酯纤维为原料，经热压成形，由于着色丝生产批号不同，在光的作用下，易产生微小的色差；因此，在进货时尽量采用同一批号生产的吸音板，施工前将吸音板进行排板，楼地面保温隔声板厂家，调整色差后按调整好的排列顺序进行安装（最好戴手套以免污染）施工。

二、切割

在施工中需要对吸声板进行切割，切割时建议用钢尺或合金方钢作为靠尺（切勿用木条或软性材料作为靠尺）以避免切割线条不直造成拼接缝隙过大或扭曲。为合拼接缝隙相对减小，在切割时可将刀片向内倾斜0.5~1mm，合肥楼地面保温隔声板，使接口面形成斜面，施工中易于板面对接，减少缝隙度。

隔音板的性能有：

- 1、隔音量大：平均隔音量30-40dB。
- 2、环保防火：达到环保E1级和防火A1级。
- 3、防爆裂：可防外物撞击后的爆裂，在潮湿环境下可正常使用。
- 4、耐侯耐久性：产品具有耐水性，耐热性，抗紫外线，不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。

5、安装方便：可锯可裁，方便与其他装饰材料并行安装。

6、无放射不污染，耐候性佳。

隔音板的切割隔音板可切割成适当大小。用刻断法时，先用工具刀在隔音板任一面刻一道划痕，然后在另一面对应的位置划痕，最后将隔音板沿划痕折断。除刻断法外，也可以用锯割的方法来切割。为尽可能减小相邻隔音板对接处的缝隙，切割时应尽可能保持切边的整洁和平行，如果需要可以对切边进行平滑处理。隔音板里面先复合一层隔声毡这样隔音效果更佳好。现在隔音板广泛应用与地面墙体隔音，楼面保温隔声板哪家好，具有施工方便，隔音效果好等优点。

隔音板一般有哪些优势？

首先最主要的就是隔音能力了，一块隔音墙板的隔音量相当于同样标准的8块石膏板所达到的隔音量，不同型号隔音墙板可使隔音效果达50-80分贝，使任何高隔音需求工程轻松达标，远远高于石膏板、砖砌墙、隔音毡等其他隔墙系统之隔音效果。

其次是隔音板成本相对较低，与其他隔音方法相比，使用隔音墙板总成本较低，少用材、易安装、短工时，使整个隔音工程造价成本最低。

楼面保温隔声板厂家-友泰 三好建筑材料由合肥友泰建材有限公司提供。“YT改性无机保温材料,楼面隔声板”就选合肥友泰建材有限公司（www.hfyoutai.com），公司位于：合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10，多年来，合肥友泰坚持为客户提供好的服务，联系人：陈总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。合肥友泰期待成为您的长期合作伙伴！